



**Agitador Vertical de Fluidos Pantalla
LED Rpm 0 -2200 C/Maxima 20 Litros
Code 615.01.001**

Descripción:

- Diseño altamente confiable para agitación de un medio viscoso bajo a mediano con un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.
- El motor de CC exento de mantenimiento, silencioso y a prueba de explosiones permite un volumen de agitación de hasta 20 l con un arranque suave sin desbordamiento de la muestra y una parada rápida.
- El robusto cuerpo principal de aluminio absorbe e irradia de manera eficiente el calor generado por el motor.
- El control de velocidad electrónico de 0 a 2.200 rpm proporciona una rotación suave y una velocidad de agitación precisa, incluso a temperaturas altas.
- Un panel LED grande permite la visualización simultánea de la velocidad nominal y real.
- Un sistema de seguridad de sobrecarga detiene automáticamente la operación y protege todos los componentes mecánicos y electrónicos.
- Los ejes de agitación pueden insertarse fácilmente en su posición mediante un sistema de «empuje».
- El mango de agitación, el soporte y la abrazadera de fijación no se suministran como accesorios estándar. Los mismos deben solicitarse por separado.

Especificaciones:

- Dimensiones: 83x220x186 mm
- Peso: 2,6 kg
- Tipo de motor: motor de CC
- Potencia: 70 W
- Voltaje: 100 – 240 V
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Capacidad: 20 L
- Rango: 0 – 2200 rpm
- Display: LED
- Resolución: ± 1 rpm
- Par de fuerza máx.: 40 Ncm
- Viscosidad máx.: 10000 mPas
- Diámetro del mandril: 0,5 – 10 mm