

DVAB



**Agitador Magnético C/Calentador Digital
50 °C a 280 °C Rpm 200-1500+Soporte+Sensor C/3
Mode: MS-H280-Probace**

DESCRIPCIÓN

Agitador magnético digital con placa calefactora de cerámica, ideal para tareas diarias de laboratorio a baja y media temperatura. Ofrece control preciso de temperatura y velocidad, con capacidad de agitación de hasta 1500 rpm y calentamiento hasta 280 °C.

CARACTERÍSTICAS

- Control digital de temperatura hasta 380 °C con indicador LED.
- Control de velocidad digital con agitación de hasta 1500 rpm.
- Placa de trabajo en acero inoxidable recubierta de cerámica, resistente a químicos.
- Compatible con sensor de temperatura externo PT1000 (precisión ± 0.5 °C).
- Señal de advertencia “HOT” activa si la placa supera los 50 °C, incluso apagada.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Sensor de temperatura externo PT1000.
- Barra de agitación.
- Manual de uso digital.



MODELO	MSH280-PR0base
Rango de Velocidad	200-1500 rpm (incremento: 10 rpm)
Máxima Temperatura de Calentamiento	280 °C
Precisión de Temperatura en Pantalla	±1 °C
Precisión de Control de Temperatura	±1 °C (<100 °C), ±1% (>100 °C)
Protección de Sobrecalentamiento	320 °C
Control de Temperatura Externa	Sensor PT1000
Máximo Largo de Barra Magnética	50 mm
Máximo Volumen de Agitación	3 L
Material de Placa	Acero inoxidable con Cerámica
Tipo de Motor	Motor DC sin Escobillas
Potencia de Entrada/Ealida	5W/3W
Potencia	515W
Salida de Calentamiento	500W
Clase de Protección	IP21

