



**Analizador Hematológico 3 Diff-60
Test/Hora 20 Parámetros +3 Histogramas Vet.
Modelo: RT-7600V**



RT-7600 *Para Veterinaria*

Analizador Hematológico



Características

- 7 configuración predeterminada de los animales más 4 ajuste de animales definida por el usuario.
- 3 diferenciales de leucocitos, 20 parámetros + 3 histogramas.
- Alto rendimiento, 60 pruebas por hora.
- Pantalla táctil LCD a color de 10.4" TFT.
- Adaptador de CA externo evita ruidos electrónicos, precisión mejorada.
- Con capacidad de almacenar hasta 50.000 resultados (incluyendo histogramas).
- Software fácil de usar, multi-idioma disponible bajo petición.
- Controles y calibrador original de la marca.
- Bajo consumo de muestra y reactivos.

RT-7600 *Para Veterinaria*

Analizador Hematológico



Selección del Animal



Muestra

Perfil de la Muestra

Historial de Registro

Calibración Manual

Valores Normales de Parámetros



Especificaciones Técnicas

Tipo de Animal:	Gato, Perro, Conejo, Cerdo, Cabra, Caballo, Mono; más 4 ajustes de animales por definir el usuario.
Parámetros:	WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, GRA%, RBC, HGB, MCHC, MCH, MCV, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR e Histogramas para WBC, RBC, y PLT
Principio:	Resistencia eléctrica para el conteo WBC, RBC y PLT
Volumen de Muestra:	Prediluido: 20uL; Sangre Total 9.8uL
Rendimiento:	60 pruebas por hora
Pantalla:	Pantalla táctil LCD a color de 10.4" TFT
Alarma:	Mensaje de Error
Entrada / Salida:	RS-232, USB, LAN, interfaz de teclado y mouse
Impresión:	Impresora térmica, papel ancho de 55mm, diversos Formatos de impresión, impresora externa opcional
Entorno de Funcionamiento:	Temperatura: 15°C-35°C; Humedad: ≤80%
Requerimiento de Potencia:	AC 110V-200V, 50/60Hz
Dimensión LxWxH:	436 x 363 x 367
Peso:	18 Kg