



**Esterilizador 70 Litros Digital
T/Maxima 10°C A 200°C
Modelo: OV-9073A**

Descripción:

Este equipo garantiza la destrucción de microorganismos de tipo patógenos, principalmente, que estén sobre material o dentro de él, permiten la esterilización de sustancias en polvo o viscosas no volátiles. Para una buena esterilización en general se requiere una temperatura entre los 160°C y 180°C habitualmente.

Característica:

- Estructura metálica.
- Puerta de cerrado hermético con clavija de seguridad.
- Panel de control digital.
- Construcción de doble pared, aislamiento de fibra de vidrio y puerta de sellado de goma de silicona
- Interruptor de encendido con indicador luminoso.
- Interruptor de encendido de ventilador con indicador luminoso.
- Fusible de protección.
- Control de temperatura por microprocesador PID (control proporcional con integral y derivada).
- Con ventana de vidrio doble (pírex) para observación.
- Display indicador de temperatura
- Resistencia de calentamiento interno.
- Muestra de temperatura en tiempo real.
- Modo de operación: pre - calentamiento y esterilización.
- Control de tiempo: (temporizador).

Especificaciones:

- Capacidad: 70 Lt.
- Temperatura de trabajo máxima: 200°C.
- Rango de temperatura de trabajo: 10°C hasta 200°C.
- Variedad de temporizador: 0 hasta 9999min.
- Consumo de energía total: 1200W.
- Consumo de energía durante la esterilización: 1100W.
- Dimensión Interna: 450 x 350 x 450
- Dimension externa: 620x620x720
- Peso: 55 Kg.
- Voltaje de trabajo: 220-240 VAC/ 60 Hz.