



Diagnostics

FAITHFUL®

INCUBADORA CON AGITACIÓN 70 LITROS RPM 30-300 FS-70B



Incubadora con Agitador FS-70B: Equipamiento de alta capacidad (70 L) con control de temperatura preciso y agitador integrado, ideal para aplicaciones de cultivo y agitación de muestras en laboratorios de biotecnología, microbiología y más.

Marca: FAITHFUL

Modelo: FS-70B

ESPECIFICACIONES:

1. LCD de pantalla grande, Muestra temperatura, velocidad, tiempo de trabajo. Interfaz de operación de menú, fácil de operar.
2. Circulación única de la brisa del conducto de aire, gran ventana de observación.
3. Control de velocidad: motor de CC sin escobillas inteligente, precisión de alta velocidad, diseño de arranque lento, bloqueo automático si la velocidad fuera de control. Velocidad de inicio ajustable para evitar el toque de líquido matraz.
4. Con la función de cortar la lámpara UV por puerta abierta.
5. Estudio en la parte inferior impermeable, los derrames no afectarán el funcionamiento normal de la máquina.



WWW.JAMPAR.COM.PE



Diagnosics

Modelo		FS-70B
Sacudida Modo		Ciclotrón Oscilación
Función	Amplitud	Φ20 mm
	Temperatura. Resolución	0.1 °C
	Temperatura. Movimiento	± 0.1 °C
	Temperatura. Uniformidad	± 1 °C
	Temperatura. Rango	4 ~ 65 °C (25 °C)
	Giratorio Velocidad	30 ~ 300 rpm
	Giratorio Velocidad Precisión	± 1 rpm
Estructura	Cámara Material	Espejo Inoxidable Acero
	Exterior Caparazón	Abdominales
	Observación Ventana Material	Importado resina
	Térmico Aislamiento Material	Poliuretano
	Enfriamiento Sistema	Sí
	Refrigerante	R134A
	Calentador	Inoxidable acero calefacción tubo
	Conducir Modo	Tres eje nivel
	Oscilante Lámina	Primavera Cable Rack
	Aire Circulation Modo	Horizontal convección
	Fuerza Clasificación	0.8kw
Controlador	Temperatura. Control Modo	Lcd Pid inteligente control
	Ciclotrón Control Modo	
	Configuración Modo	Automático cambios de rotation dirección
	Temperatura. Mostrar Modo	Tocar botón configuración
	Velocidad Mostrar Modo	Lcd mostrar
	Minutero	0 ~ 9999min
	Operación Función	Fijado valor Operación、Tiempo función、bidireccional automático interrupción、Auto detener, rápido detener comenzar
	Temperatura Sensor	PT100
	Velocidad Sensor	Hacer
	Ratero Sistema	Sí
Adicional Función	Desviación corrección, menú llaves bloqueado, aflojado memoria	
Seguridad Dispositivo		encima temperatura alarma, menú bloqueado, ratero sistema, protección, enchufe doblar protección
Especificación	Interno Cámara Tamaño (W*L*H) (mm)	560*390*320
	Exterior Tamaño (W*L*H) (mm)	600*770*500
	Embalaje Tamaño (W*L*H) (mm)	913*720*698
	Estante Tamaño (mm)	480*315
	Máximo capacidad de Estante para soltero Especificación (ML/PC)	100ml*24/250ml*12/500ml*8/1000ml*6
	Número de matraz abrazadera como estándar (ML/PC)	250*12
	Adentro Volumen	70L
	Estante Carga Cojinete	≤15 kg/capa
	Estante Capa	1
	Fuerza Suministrar (50/60Hz) Corriente Clasificación	AC220V/3.5A
	NW/GW (kg)	65/85
Sistema de alarma de mensajes cortos de bandeja de clip opcional		100ml*24/250ml*12/500ml*6/1000ml*6