

FAITHFUL[®]



**Incubadora 70 Litros T/Maxima 4°C A 65°C
C/Agitación Rpm -30 a -300
Modelo: FS-70B**

CARACTERÍSTICAS:

Una temperatura constante agitación incubadora Temperatura constante de sobremesa
pequeño equipo de la cultura de agitación

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

1. La gran pantalla LCD, muestra la temperatura, velocidad, tiempo de trabajo. La interfaz de menú de operación, fácil de operar.
2. Control de microcomputadora la temperatura y frecuencia de oscilación con las funciones de temporización, construido en la protección puede apagar automáticamente la operación después de la alimentación.
3. Conducto de aire único de circulación de la brisa, una gran ventana de observación.
4. El control de velocidad inteligente : motor dc sin escobillas de alta velocidad, precisión, lento inicio diseño, si la velocidad de bloqueo automático de control. Velocidad de arranque ajustable para evitar el chapoteo de agitar el matraz de líquido.
5. Con la función de corte de luz UV por abrir la puerta.
6. Estudio en la parte inferior impermeable, de vertidos no afectará el normal funcionamiento de la máquina.9

El modelo		FS-70B	
Modo de agitación		Oscilación ciclotrón	
Función	La amplitud	Φ20mm	
	Temp. La resolución	0.1°C	
	Temp. Motion	±0.1°C	
	Temp. La uniformidad	±1°C	
	Temp. Gama		4~65°C.
	La velocidad giratoria		Rpm 30~300
	La velocidad giratoria Precision	±1 rpm	
La estructura	Material de la cámara	El espejo de acero inoxidable	
	Revestimiento exterior	ABS	
	Ventana de observación Material	La resina importadas	
	Aislamiento térmico. Material	El poliuretano	
	El sistema de refrigeración		Sí
	El refrigerante		R134A.
	Bujías de	El tubo de calefacción de acero inoxidable	
	El modo de unidad	El nivel de tres ejes	
	Plato oscilante	La primavera de rejilla de alambre	
	La circulación de aire Mode	Convección horizontal	
	La potencia nominal		0.8KW
Controller	Temp. El control Mode	Control inteligente de PID LCD	
	Control de ciclotrón Mode		
	Modo de configuración	Los cambios automáticos de El sentido de giro	
	Temp. Mostrar Mode	Pulse el botón Configuración	
	La pantalla de velocidad Mode	Pantalla LCD	
	El temporizador	0~9999mín.	
	La función de la operación	Valor fijo funcionamiento,calendario Función automática bidireccional, Conmutacion,auto stop, Inicio de parada rápida.	
	El sensor de temperatura	Pt100	
	El sensor de velocidad	Hoare	
	Sistema de sincronismo	Sí	
	Función adicional	Corrección de desviación, teclas de menú Bloqueado, potencia la memoria	
	Dispositivo de seguridad		Alarma de exceso de temperatura, menú bloqueado Sistema de sincronismo ,apagar la protección , Gire a la obstrucción de la protección
La especificación	La cámara interior El tamaño (W*L*H) (Mm)		560*390*320
	El tamaño exterior (W*L*H)(mm)		600*770*500
	tamaño de embalaje (W*L*H) (Mm)		923*730*683
	Tamaño del estante(mm)		480*315
	Capacidad máxima de Estante para solo Especificaciones ml/pc).		100ml*24/250ml*12 /500ml*6/1000ml*6
	El volumen interior		70L
	Carga de estante		≤15kg/capa
	La capa de estante	1	
	Fuente de alimentación (50/60 Hz) Calificación actual		AC220V/3.5A
	NW/GW (kg)		65/85
	Opcional El matraz bandeja de clips		100ml*24/250ml*12 /500ml*6/1000ml*6