

FAITHFUL



Incubadora 125 Litros Digital
T/Maxima 5 °C a 120 °C
Modelo: WPL-125BE

DESCRIPCIÓN:

Las incubadoras de la serie WPL incorporan un sistema de circulación de aire horizontal por doble ducto de aire, alta eficiencia y uniformidad. Controlador PID con funciones de protección por sobrecalentamiento. Además, cuenta con un interruptor para los ventiladores, pantalla LED, motor a altas temperaturas y mango anti-calor. El sistema de ventilación cuenta con 4 ventiladores de 3 velocidades, ajustables para diferentes requisitos. Sistema de protección por sobrecalentamiento.

ESPECIFICACIONES:

Modelo				WPL-125BE
Modo de ciclo	Convección forzada			
Rango de temperatura	Temperatura ambiente + (5-120°C)			
Resolución de temperatura	0.1°C			
Precisión de temperatura	±1°C			
Uniformidad de temperatura	±1.0°C			
Cámara interna	Acero inoxidable			
Cubierta externa	Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío			
Capa de aislamiento	Panel de conservación de calor			

Modelo				WPL-125BE
Capa de aislamiento	Panel de conservación de calor			
Calentador	Calentador de acero inoxidable			
Consumo eléctrico				1.1 KW
Hueco de escape	Φ28mm (con función de prueba)			
Control de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura			
Pantalla de temperatura	LCD			
Temporizador	0-9999min (con función de espera)			
Función de operación	Operación a temperatura fijada, función de temporizador, auto stop.			
Funciones adicionales	Limitador de temperatura mecánico independiente, 3 niveles de velocidad de ventilación, corrección de desviación de sensor, autoajuste de sobrecalentamiento, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetro al apagar.			
Sensor	Pt100			
Dimensiones internas (WxHxL)				500x450x550 mm
Dimensiones externas (WxHxL)				636x680x915 mm
Capacidad				125 L
Número de estantes				13
Carga por estante	15kg			
Espacio de estante	35 mm			
Consumo eléctrico				AC220V/5A
Peso				60 kg