

FAITHFUL®



**Esterilizador 65 Litros Digital
Modelo: WGLL-WGLL - SUS304**

CARACTERÍSTICAS:

La serie WGLL-BE tiene las siguientes características:

1. Controlador de temperatura LCD.
2. Sistema de protección contra sobretemperatura.
3. Limitador de temperatura digital independiente de alta precisión.

Modelo		WGLL-45BE(SUS304)	WGLL-65BE(SUS304)
Modo de ciclo		convección forzada	
Función	Rango de temperatura	RT+10-300°C	
	Relación de resolución de temperatura	0,1°C	
	Movimiento de temperatura	±1°C	
	Uniformidad de temperatura	±2,5%	
Estructura	Cámara interior	SUS304	
	Carcasa exterior	Acero inoxidable SUS304 con relieve	
	capa aislante	Tablero de lana de roca de alta calidad (con certificación CE)	
	Calentador	Calentador de acero inoxidable	
	Potencia nominal	1,2 kW	1,6 kW
	orificio de escape	φ35mmtop (con función de orificio de prueba)	
Controlador	Modo de control de temperatura	Control inteligente PID de dos secciones de temperatura	
	Modo de ajuste de temperatura	Configuración del botón táctil	
	Modo de visualización de temperatura	Visualización de la temperatura medida en la pantalla LCD superior, visualización de la temperatura de ajuste en la pantalla inferior.	
	Minutero	0-9999 min (con función de espera programada)	
	Función de operación	Funcionamiento a temperatura fija, función de temporización, parada automática.	
	Función adicional	Corrección de la desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros al apagar el equipo	
	Sensor	PT100	
Dispositivo de seguridad		Limitador de temperatura digital independiente de alta precisión, alarma sonora y luminosa por sobretemperatura.	
Especificación	Dimensiones de la cámara interior (ancho*largo*alto) (mm)	350*350*350	400*360*450

	Dimensiones exteriores (ancho*largo*alto) (mm)	490*540*730	540*550*830
	Dimensiones del embalaje (Ancho*Largo*Alto) (mm)	590*625*885	640*635*985
	Volumen	45 litros	65 litros
	Número máximo de estante	6	8
	Carga por estante	15 kg	
	Espacio en los estantes	40 mm	
	Potencia nominal (50/60 Hz)	CA 220V/5,5A	CA 220V/7,2A
	Peso neto/Peso bruto (kg)	37/43	
Accesorio	Estante	2	
	Marco del estante	4	
accesorios opcionales		Pantalla táctil a color de 5,0 pulgadas; almacenamiento de datos USB	