FAITHFUL®



Incubadora 65 Litros Digital
T/Maxima 5ºC a 70ºC
Modelo: DH4000BII

Descripción:

- Nuevo panel con ángulo de 5 grados, nuevo interruptor giratorio para puerta interior de vidrio, cómodo de usar.
- La estructura de la puerta doble adopta vidrio de alta calidad, muestras fáciles de observar, la puerta con banda magnética es fácil de abrir y cerrar y tiene buen sellado.

Especificaciones:

Modelo		DH4000B II
Función	Modo ciclo	
	Rango de temperatura	RT+5~70°C
	Relación de resolución de temp	0.1°C
	Movimiento de temperatura	±0.5°C
	Uniformidad de temperatura	±1.5°C
Estructura	Cámara interior	B: acero inoxidable espejo; sin B: Chapa galvanizada de alta resistencia
	Capa exterior	Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío
	Capa aislante	Tablero de espuma de alta calidad
	Calentador	Película electrotérmica de mica
	Clasificación de potencia	0.45kW
	Orificio de escape	Tapa de ϕ35 mm con función de orificio de prueba
Controlador	Modo de control de temp	PID inteligente
	Modo de configuración de temp	Configuración del botón táctil
	Modo de visualización de temp	Temp de medición: LED fila superior; Temp de ajuste: LED fila inferior
	Temporizador	0-9999 min (con función de espera de sincronización)
	Función de operación	Operación de temperatura fija, función de sincronización, parada automática
	Función adicional	Corrección de desviación del sensor, autoajuste de exceso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado
	Sensor	PT 100
Especificación	Dispositivo de seguridad	Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura
	Cámara interior (W*L*H)mm	400*350*450
	Tamaño exterior (W*L*H)mm	575*640*720
	Tamaño de caja (W*L*H)mm	645*562*885
	Volumen	65L
	Número de estantes	10
	Peso por rack	15kg
Accesorio	Calificación actual	AC220V/1.1A
	Peso neto / bruto (kg)	32/45
	Estantes	2
Accesorio opcional		Estante