

COMAP KELING



**Autoclave 50 Litros
Vertical Digital
Modelo: Ls-50Hg**

DESCRIPCIÓN

Sistema basado por microprocesadores el cual brinda un sistema confiable y seguro, con alta efectividad para la esterilización. Cuenta con una tapa protectora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Presión de trabajo máxima: 0.22MPa.
- Temperatura de trabajo máxima: 134 °C.
- Igualdad de calor: $\leq \pm 1^\circ\text{C}$.
- Esterilización, rango de tiempo: 0~99min
- Máximo consumo en la fase de Esterilización: 3000W.
- Energía de consumo: 220 (1 $\pm$ 10%) V 60 (1 $\pm$ 2%) Hz.
- Dimensión: 650×410x1140 (mm).
- Capacidad: 50L.
- Rango de tiempo del secado: 0~99min
- Rango de temperatura de trabajo: 0~134 °C
- Seguridad:
 - Dispositivo de protección contra sobrepresión, obre temperatura: liberación automática de presión,
 - Protección contra sobrecalentamiento: corte de corriente.
 - La puerta se bloqueará cuando la presión interna supere los 0.027 Mpa, con la función de trabarse
- Dimensión para transporte: 740×550×1280 (mm).
- Peso Bruto: 112Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: LS-50HG
- Cuenta con un panel LCD
- Programación:
 - Temperatura de Esterilización.
 - Tiempo de Esterilización.
 - Tiempo de secado (el equipo hace un secado estándar, secado al 70%)
- Cuenta con modos preconfigurados para instrumental quirúrgico, ropa y líquido.
- Visualización de programación en pleno proceso de esterilización.
- Muestra de temperatura en tiempo real.
- Muestra la presión en tiempo real.
- Cuenta con Válvula de liberación de presión automática.
- Cuenta con Válvula de seguridad