

# BIOELAB



**Fotómetro 600 Test/Hora  
Automatizado Para Bioquímica  
Modelo: AS-600**

## **Sonda de muestreo de precisión multifuncional**

- Pulido de espejo externo e interno, lavado de sonda externa e interna
- Sonda de muestreo dedicada equipada con sensor de líquido sensible, retroalimentación oportuna de residuos de reactivo y muestra
- Protección contra colisiones, ajuste automático de la profundidad de la sonda

## **Excelente diseño de batidora**

- Mezclador de revestimiento de teflón. Sin gotas de agua (reduciendo el arrastre)
- Excelente efecto de mezcla con el procedimiento de mezcla estándar

## **Bandeja de reactivos**

- 90 posiciones de reacción
- Sistema de enfriamiento continuo con almohadilla peltier en el interior, 24 horas 2 °C-14 °C
- Lector de código de barras (opcional)

## **Bandeja de muestra**

- Se pueden usar 120 posiciones de muestra, microcopa y tubo de ensayo
- Sistema de enfriamiento continuo con almohadilla peltier en el interior, 24 horas 2 °C-14 °C
- Lector de código de barras (opcional)

## **Bandeja de reacción**

- 120 cubetas de reacción
- Volumen de reacción tan bajo como 150 µl
- Temperatura estable y precisa ( $37 \pm 0,1$  °C) para la reacción

## **Sistema operativo avanzado**

- Interfaz de software fácil de usar simple, fácil de operar
- Dilución automática de muestra (disminución, aumento, normal)
- Comprobación y advertencia automáticas del resultado de la reacción, comprobación automática del resultado de la calibración, registro de alarmas de advertencia
- Calibración lineal y no lineal, calibración multipunto hasta 8 puntos
- El control de calidad se aplica a westgard, LT plot, acumulativo