

BIOELAB



Analizador Hematológico
3 Diff – 80 Test/Hora
Modelo: EC-38




■ Rendimiento de hasta 80 muestras por hora en modo de sangre entera



■ Pantalla táctil a color de 10.4 pulgadas



■ Volumen mínimo de muestra de 9µl de sangre entera



■ Gran capacidad de almacenamiento, 500,000 resultados

Parameters

Rendimiento

80 muestras/hora

Elementos de detección

21 parámetros reportables incluye (WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, HGB, P-LCC, P-LCR, 3 histogramas y alarma para eritrocitos, leucocitos y plaquetas anormales.

Impresión de resultados

Impresora térmica incorporada
Soporte para más de 5 tipos de impresoras HP USB externas (opcional)
Soporte de diferentes idiomas
Múltiples plantillas disponibles

Canal de detección

Doble canal para contar

Volumen de muestra

Volumen mínimo de 9µl de sangre completa

Líder en tecnología

Seguimiento de la referencia del pulso celular
Tecnología de desobstrucción por alto voltage
Tecnología de sensor de líquido
Tecnología de discriminación y de conteo de pulsos de alta velocidad
Tecnología inteligente de umbral flotante

Pantalla

Pantalla a color de 10.4 pulgadas con panel táctil

Modos de medición

Modo de sangre entera, modo prediluido

Almacenamiento

500,000 resultados de muestras, histogramas e información del paciente

Principio de detección

Conteo por impedancia (WBC, RBC, PLT) Colorimétrico sin cianuro (HGB)

Entrada/Salida

4 puertos USB y conexión bidireccional LIS, soporta teclado USB, mouse, disco USB e impresora USB

Reactivo

Diluyente y lisante en 3 partes

Entorno de operación

Temperatura: 10°C~35°C
Humedad relativa: 20%~85%

Fuente de alimentación

100~240VAC, 50/60 Hz, 150VA

Dimensión

420(L) x 295(W) x 430mm(H)

Peso neto

≤28kg



■ Rendimiento de hasta 80 muestras por hora en modo de sangre entera

■ Pantalla táctil a color de 10.4 pulgadas

■ Volumen mínimo de muestra de 9μl de sangre entera

■ Gran capacidad de almacenamiento, 500,000 resultados

Parameters

Rendimiento	80 muestras/hora	Elementos de detección	21 parámetros reportables incluye (WBC , Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran % , RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, HGB, P-LCC , P-LCR , 3 histogramas y alarma para eritro -citos, leucocitos y plaquetas anormales.	Impresión de resultados	Impresora térmica incorporada Soporte para más de 5 tipos de impresoras HP USB externas (opcional) Soporte para diferentes idiomas Múltiples plantillas disponibles
Canal de detección	Doble canal para conteo				
Volumen de muestra	Volumen mínimo de muestra de 9μl de sangre entera				
Modos de medición	Modo de sangre entera, modo prediluido	Líder en tecnología	Seguimiento de la referencia del pulso celular Tecnología de desobstrucción por alto voltage Tecnología de sensor de líquido Tecnología de discriminación y de conteo de pulsos de alta velocidad Tecnología inteligente de umbral flotante	Pantalla	Pantalla a color de 10.4 pulgadas con panel táctil
Principio de detección	Conteo por impedancia (WBC, RBC, PLT) Colorimétrico sin cianuro (HGB)			Almacenamiento	500,000 resultados de muestras, histogramas e información del paciente
		Reactivo	Diluyente y lisante en 3 partes	Entrada/Salida	4 puertos USB y conexión bidireccional LIS, soporta teclado USB, ratón, disco USB e impresora USB
				Entorno de operación	Temperatura: 10°C~35°C Humedad relativa: 20%~85%
				Fuente de alimentación	100~240VAC, 50/60 Hz, 150VA
				Dimensión	420(L) x 295(W) x 430mm(H)
				Peso neto	≤28kg