

KYNTEL



Agitador Vertical de Fluidos Pantalla LED
Rpm 50-2000 + Soporte C/Maxima 50 Litros
Modelo: OHS-60D

Características técnicas

- Rango de velocidad: 50 rpm ~2000 rpm
- Proporciona una velocidad constante incluso con cambios en las viscosidades de la muestra
- Amplia pantalla LED para un control y un ajuste de velocidad precisos
- La pantalla LED muestra las velocidades real y establecida alternativamente
- Sistema de protección contra sobrecargas si el par supera los valores nominales del agitador
- Circuitos de seguridad: función de corte automático del circuito para protección adicional
- Motor CC sin escobillas sin mantenimiento
- El diseño de la carcasa del eje pasante permite ajustar fácilmente la altura del impulsor y, por lo tanto, reduce el tiempo de inactividad entre cambios de muestra.
- Este equipo puede funcionar de manera continua mientras se cumplan con las condiciones apropiadas para su funcionamiento.

Accesorios

- 1 Cable de poder.
- 1 Nuez
- 1 Soporte
- 1 Llave

Especificaciones:

MODELO	OHS-60D
máx. par [N·cm]	60
Rango de velocidad [rpm]	50-2000
Viscosidad máx. [mPas]	50,000 (2000 rpm) 100,000 (1000 rpm)
Rango de diámetro de mandril [mm]	0.5-10 mm
máx. cantidad de agitación (H2O) [L]	50 L
Voltaje [V]	100-240
Frecuencia [Hz]	50/60
Pantalla	LED
Protección de sobrecarga	SI
Protección del motor	SI
Dimensiones (P×A×A) [mm]	71×174×240
Peso [kg]	2.5kg
Temperatura ambiente admisible [°C]	5-40°C
Humedad relativa admisible [%]	80%