

Detector de Gases Refrigerantes Halogenado Modelo: AS5750

Características

- El detector de gas refrigerante recargable responde a todos los refrigerantes halogenados. Esto incluye: CFC, R11, R12, R500, R503, HCFC, R22, R123, R124, R502, R124a, R404A, R125 etc.
- Detecta fugas de gas óxido de etileno en equipos hospitalarios
- Detecta fugas de refrigerante en refrigeración de aire acondicionado y contenedor de almacenamiento/recuperación
- Detecta todos los refrigerantes existentes;
- Equipado con sensor de acero inoxidable flexible para todas las aplicaciones
- Súper sensible, responde al minuto
- El modo de escaneo exclusivo aumenta la sensibilidad y elimina la verificación de fugas
- Las indicaciones LED de intensidad de fuga muestran el tamaño relativo de la fuga
- Interruptor de modo de alta sensibilidad y sensibilidad normal

Especificaciones

Tipo de gas	Gas refrigerante
Principio de medición	Semiconductor
Sensibilidad	Menos de 0.5oz/año, para todos los refrigerantes basados en halógeno
Tiempo de respuesta	Instantáneo
Tiempo de calentamiento	<20 seg
Tiempo de operación continua	9 horas (varía ligeramente según las condiciones de trabajo)
Ajuste de sensibilidad	√
Sobrecarga / Proteccion sobre - corriente	√
Indicación de energía	√
Indicación de batería	√
Indicación del tamaño de la fuga	Luz indicadora y zumbador de alarma
Condición de operación	0°C~ 50°C; ≤80 % HR (sin gel)