BIOBASE



Purificador de Agua
20 Litros/Hora (Agua Ionizada)
Modelo: SCSJ-II-20L

Descripción General

El purificador de agua de laboratorio BIOBASE (Serie SCSJ - II) es un sistema de alto rendimiento diseñado para producir agua pura (RO) y desionizada (DI) de alta calidad para aplicaciones críticas en investigación científica, análisis químicos y laboratorios clínicos.

Características Principales

- Membrana Nano RO: Filtra sustancias diminutas de manera más eficiente.
- Control Totalmente Automático: Arranque con un solo botón y operación simple.
- Protección Avanzada: Protección contra alta y baja presión para una operación segura.
- Sistema de Alarmas: Alarma integrada para la sustitución de consumibles.
- Pantalla LCD: Monitoreo y visualización en tiempo real de la calidad del agua.
- Cumplimiento: Cumple con los requisitos de agua de la norma nacional GB/T6682-2008.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación / Detalle
Modelo	SCSJ-II-20L
Velocidad de Salida	20 Litros / Hora (20 L/H)
Tipos de Salida de Agua	Salida de agua RO *1 y Salida de agua DI *1
Procedimiento de Purificación	PF + AC + RO + DI
Sistema de Filtros	Filtro 10TP *1, Filtro de carbón activo 10" *1, Membrana RO 300GPD *1, Columna de desionización *1
Calidad de Agua DI	Resistividad: 10-18.25 MΩ.cm Conductividad: 0.055-0.1 μs/cm Metales pesados: < 0.1 ppb
Requisitos de Entrada de Agua	Presión: 0.1~0.3 Mpa Temperatura: 5~45 °C
Consumo Eléctrico	113 W
Alimentación Eléctrica	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Configuración Estándar	Cuerpo principal (incluye 1 set de columnas), Tanque de agua de 25 Litros, accesorios
Dimensiones Externas	403 x 325 x 650 mm
Peso Bruto	40 kg