

BIOBASE



**Bomba de Vacío de 20 Litros
Mínimo Anticorrosiva
Modelo: GM-0.33IIP**

Características:

- Sin aceite, aire de escape limpio gracias al filtro incorporado.
- El sistema de escape de enfriamiento automático garantiza un funcionamiento continuo de 24 horas.
- El diseño ajustable de presión puede satisfacer un cierto rango de vacío y velocidad del gas.
- Tratamiento de superficie TEFLÓN, anticorrosión de gases.
- Color naranja para la bomba de vacío anticorrosiva (por ejemplo: GM-0.33IIP, GM-0.5P, GM-0.5IIP, GM-1.0P)

ESPECIFICACIONES:

- Cabezal de bomba 1
- Velocidad de evacuación 20 L/min
- Última presión =0.08 Mpa
- Vacío 200 mbar
- Presión Presión negativa
- Entrada f6 mm
- Silenciador de salida
- Temperatura de trabajo 7~40?
- Temperatura corporal <55?
- Nivel de ruido <50 dB
- Potencia del motor 160W
- Consumo de energía AC110/220V±10%, 50/60Hz
- Membrana NBR
- Válvulas NBR
- Peso neto (kg) 6,2
- Peso bruto (kg) 7,5
- Tamaño externo (L*An*Al)mm 215*120*235
- Tamaño del envase (L*An*Al)mm 315*200*310
 - Procedencia: CHINA
 - Modelo: GM-0.33IIP
 - Marca: BIOBASE