

BIOBASE



**Autoclave 60 Litros Horizontal
Digital Clase B Con Impresora
Modelo: BKM-Z60B**

DESCRIPCIÓN:

Como un tipo de esterilizador de alta presión, utiliza vapor como medio de esterilización, lo cual es rápido, seguro y económico. Se utilizan comúnmente en instituciones de atención médica o instituciones de investigación y desarrollo para realizar la esterilización de productos envueltos o instrumento sin envolver, tela, utensilios, medio de cultivo, líquido sin sellar, etc.

ESPECIFICACIONES:

- Interfaz de operación completamente nueva.
- Múltiples dispositivos de protección de seguridad.
- Sensor de temperatura móvil.
- Estructura de puerta automática.
- Sistema de aspiración.
- Una variedad de programas.

• Otras características:

- Calentamiento, esterilización, extracción y secado totalmente automáticos.
- La cámara se calienta mediante un calentador de película, lo que ahorra energía y tiempo.
- Filtro de aire de alta eficiencia de 0,22 μm , para evitar la recontaminación de materiales esterilizados con una eficiencia de filtración superior al 99,5 %.
- El filtro de agua en el tanque y la cámara se desmontan rápidamente y son fáciles de limpiar.
- Tanque de agua incorporado en acero inoxidable, ciclo interno de vapor y agua.
- Impresora incorporada estándar.
- Puerto USB estándar.

PARÁMETROS TÉCNICOS

- Modelo: BKM-Z60B
- Capacidad: 60 litros
- Puerta: Automático
- Mostrar: Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
- Presión diseñada: -0,1/0,3MPa
- Presión de trabajo: 0,23 MPa
- Temperatura máxima diseñada: 200 °C
- Temperatura de esterilización: 105 ~ 134 °C

- Precisión de temperatura: 0,1 °C
- Tiempo de secado: 0~99min
- Tiempo de esterilización: 0~99min
- Capacidad del tanque de agua: 14 litros
- Sistema de vacío: La bomba de agua de alta presión se combina con el eyector para la extracción por vacío, que utiliza el principio enturi.
- Material de la cámara: S30408
- Tamaño de la cámara: ø386*520
- Fuente de alimentación:
 - Estándar: CA 220 V/50 Hz o 220 V/60 Hz
 - Opcional: CA 110 V/50 Hz o 110 V/60 Hz
 - Método de cableado: interruptor de aire
- Consumo: 6,2 kW
- Altitud: ≤2000 m
Se puede personalizar a 2000 ~ 3000 m.
- Estante: 1 rejilla con 3 bandejas
- Accesorios estándar: Bandeja de acero inoxidable, USB, impresora, sensor móvil.
- Tamaño externo (An. x L x Al.) mm: 805*940*700 mm.
- Tamaño del paquete (An. x L x Al.) mm: 960*1130*940 mm.
- Peso neto (kg): 175 kg.
- Peso bruto (kg): 215 kg.