

BIOBASE



MODELO BKM-Z60B
AUTOCLAVE 60 L HORIZONTAL DIGITAL CLASE B

Características

Nueva interfaz de operación

La pantalla táctil LCD puede mostrar temperatura, presión, tiempo, estado de funcionamiento, información de error y alarma, etc. Hay diferentes cambios de color en cada etapa de esterilización.

Es conveniente que los usuarios observen el estado de funcionamiento del esterilizador.

Más importante aún, la alarma de falla no solo muestra el código de falla, sino que también muestra automáticamente el análisis del motivo y la solución.

Múltiples dispositivos de protección de seguridad

Dispositivo automático de protección contra sobrecalentamiento, control múltiple y protección del evaporador, protección de enclavamiento de seguridad de la puerta, dispositivo de protección contra sobrepresión doble, etc.

Sensor de temperatura móvil

La sonda de temperatura móvil puede detectar directamente la temperatura interna del líquido para garantizar el efecto de esterilización del líquido.

Estructura de puerta automática

El esterilizador adopta una estructura de puerta automática, que es rápida y conveniente de operar, protege eficazmente el cuerpo humano y evita quemaduras.

Sistema de vacío

Sistema de extracción al vacío de alta eficiencia, bajo ruido de trabajo, vacío extremo superior a -90KPa, velocidad de vacío rápida, buena sequedad, esterilización más completa

Variedad de programas

Hay procedimientos expuestos, procedimientos de envasado, procedimientos de caucho, procedimientos de vendaje, procedimientos de líquidos, personalización de líquidos, personalización de sólidos, procedimientos de esterilización de medios, pruebas de B&D, pruebas de vacío y procedimientos de disolución de medios.

Especificaciones Técnicas

Marca	Biobase		
Modelo	BKM-Z45B	BKM-Z60B	BKM-Z80B
Procedencia	China		
Capacidad	45 L	60 L	80 L
Tamaño de la cámara interna (mm) (Ø* L)	Ø316*621	Ø386*520	Ø386*692
Máxima presión de diseño	-0.1 / 0.3 Mpa		
Temperatura de esterilización	105 – 134°C		
Material de la cámara	Acero inoxidable calidad 304		
Consumo	5.8 KW	6.2 KW	
Medidas externas (W*D*H) mm	610*1020*610	805*940*700	805*1140*700
Energía	AC 220V ± 10%/ 50-60Hz		