AUTOCLAVE DE SOBREMESA TIPO B

BKM-Z60B



DESCRIPCIÓN:

- Como un tipo de esterilizador de alta presión, utiliza vapor como medio de esterilización, lo cual es rápido, seguro y económico.
  Se utilizan comúnmente en instituciones de atención médica o instituciones de investigación y desarrollo para realizar la esterilización de productos envueltos o instrumento sin envolver, tela, utensilios, medio de cultivo, líquido sin sellar, etc.

Marca: **BIOBASE** Modelo: **BKM-Z60B**

ESPECIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS

- Interfaz de operación completamente nueva.
- Múltiples dispositivos de protección de seguridad.
- Sensor de temperatura móvil.
- Estructura de puerta automática.
- Sistema de aspiración.
- Una variedad de programas.
- **Otras características:**
  - Calentamiento, esterilización, extracción y secado totalmente automáticos.
  - La cámara se calienta mediante un calentador de película, lo que ahorra energía y tiempo.
  - Filtro de aire de alta eficiencia de 0,22 μm, para evitar la recontaminación de materiales esterilizados con una eficiencia de filtración superior al 99,5 %.
  - El filtro de agua en el tanque y la cámara se desmontan rápidamente y son fáciles de limpiar.
  - Tanque de agua incorporado en acero inoxidable, ciclo interno de vapor y agua.
  - Impresora incorporada estándar.
  - Puerto USB estándar.

PARÁMETROS TÉCNICOS

- **Modelo:** BKM-Z60B
- **Capacidad:** 60 litros
- **Puerta:** Automático
- **Mostrar:** Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas
- **Presión diseñada:** -0,1/0,3MPa
- **Presión de trabajo:** 0,23 MPa
- **Temperatura máxima diseñada:** 200 ˚C
- **Temperatura de esterilización:** 105 ~ 134 ˚C

AUTOCLAVE DE SOBREMESA TIPO B

BKM-Z60B

BIOBASE®

ESPECIFICACIONES:

- **Precisión de temperatura:** 0,1 ˚C
- **Tiempo de esterilización:** 0~99min
- **Tiempo de secado:** 0~99min
- **Capacidad del tanque de agua:** 14 litros
- **Sistema de vacío:** La bomba de agua de alta presión se combina con el eyector para la extracción por vacío, que utiliza el principio enturi.
- **Material de la cámara:** S30408
- **Tamaño de la cámara:** ø386*520
- **Fuente de alimentación:**
  - Estándar: CA 220 V/50 Hz o 220 V/60 Hz
  - Opcional: CA 110 V/50 Hz o 110 V/60 Hz
  - Método de cableado: interruptor de aire
- **Consumo:** 6,2 kW
- **Altitud:** ≤2000 m
  Se puede personalizar a 2000 ~ 3000 m.
- **Estante:** 1 rejilla con 3 bandejas
- **Accesorios estándar:** Bandeja de acero inoxidable, USB, impresora, sensor móvil.
- **Tamaño externo (An. x L x Al.) mm:** 805*940*700 mm.
- **Tamaño del paquete (An. x L x Al.) mm:** 960*1130*940 mm.
- **Peso neto (kg):** 175 kg.
- **Peso bruto (kg):** 215 kg.