

MELING

B I O M E D I C A L



Refrigeradora 1015 Litros
2° C A 8° C Para Laboratorio/Farmacéutico
Modelo: YC-1015L

Alta uniformidad de la temperatura del producto
Garantiza la seguridad del almacenamiento



Uniformidad de
temperatura



Tiempo para
descender hasta 5°C



Recuperación de
temperatura después
de abrir la puerta
durante 1 minuto

*Los datos del congelador provienen de pruebas internas con el punto
de ajuste del congelador a 5°C y una temperatura ambiente de 25°C

CARACTERÍSTICAS



Sistema de control de
temperatura
Pantalla con incrementos
de 0.1 °C.



Puerta de vidrio de doble
panel
Función de calentamiento
automático.



Refrigerante de hidrocarburo
Refrigerante natural ecológico.



Certificación CE.



Registrador de datos
integrado
Exportación de hasta 12 meses
de datos de temperatura.



Sistema de alarmas
Múltiples funciones de alarma.

ESTRUCTURA

Cerradura
con llave.



Puerto de
acceso



Interruptor de
protección eléctrica.



4 ruedas con 2
frenos.



Registrador de
datos integrado
con puerto USB.



Puerta de vidrio de
doble panel.



Manija
ergonómica.



Estantes de
alambre de acero
con recubrimiento
plástico.



ESPECIFICACIONES

Refrigerador para Farmacia de 2~8°C	
Modelo	YC-1015L
Capacidad	1015 L / 35.84 pies cúbicos
Dimensiones internas (An x Pr x Al)	1070 x 670 x 1515 mm
Dimensiones externas (An x Pr x Al)	715 x 890 x 1985 mm
Tamaño del embalaje (An x Pr x Al) mm	1280 x 920 x 2127 mm
Peso neto/bruto (kg)	185 kg / 221 kg
Rendimiento	
Rango de temperatura	2~8 °C
Temperatura ambiente	16~32 °C
Rendimiento de enfriamiento	5 °C
Clase climática	N
Controlador	Microprocesador
Pantalla	Pantalla digital
Construcción	
Material exterior	PCM
Material interior	Placa de aluminio pulverizado
Estantes	12
Puerto de prueba de acceso	1 unidad, Ø 23 mm
Ruedas	4 (2 con freno)
Registro / Exportación de datos	Registro cada 10 minutos / Exportación de hasta 12 meses mediante puerto USB
Interfaz	Contacto de alarma remota, RS485
Batería de respaldo	Sí
Alarmas	
Temperatura	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de alta temperatura ambiente y alarma de alta temperatura del condensador
Eléctrica	Falla de energía, batería baja y error del sensor
Sistema	Falla de comunicación de datos, puerta entreabierta y falla del registrador de datos
Eléctrica	
Fuente de alimentación (V/Hz)	220~240V / 50~60Hz
Corriente nominal (A)	3.78 A

DIMENSIONES:

