

PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE

AMOBLAGO INCLUIDO LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE



RESISTENTE



CÓMODA



DURADERA

- Base fabricada con tubo de acero electrosoldado de sección redonda de 1" x 1.2 mm de espesor con refuerzos inferiores.
- Dos (02) aros en la parte superior, de 310 mm de diámetro, fabricado con platina de acero de 32 x 3 mm rolados y soldados a la base con el fin de sostener el lavatorio. recubierto con una frisa protectora de jebe duro para evitar producir ruido.
- En la parte inferior cuenta con un gabinete y tablero interior; dos (02) puertas batientes con tirador incorporado, fabricados en plancha de acero inoxidable de 0.8 mm (1/32") de espesor
- Cuatro (04) garruchas de 2" de diámetro, grado hospitalario giratorias (360°) con capacidad de carga de 30kg / garrucha.
- Acabado con polvo electrostático poliéster-epoxy, color blanco o marfil aplicado sin solventes (ecológico), curado en horno a temperatura de 200°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Largo	800 mm
 Ancho	380 mm
 Alto	880 mm
 Estructura	Acero Inoxidable



MÚLTIPLES USOS



Hospitales



Clínicas



Centros de salud



Consultorios médicos



Salas de emergencia



Centros de atención especializada



SEGURA
Y ESTABLE



CÓMODA



DURADERA
Y RESISTENTE



CALIDAD QUE
SE SIENTE