

TABURETE GIRATORIO ACERO INOXIDABLE

RODABLE CON RESPALDO (M-162) - NACIONAL

 RESISTENTE

 CÓMODA

 DURADERA

- Está construido íntegramente de acero inoxidable calidad AISI 304-2B, incluyendo las soldaduras.
- Asiento de base circular de 360mm. de diámetro, fabricado en madera
- Triplay o material similar de 10mm. de espesor, acolchado con goma espuma de poliuretano semi duro elástico, de 50mm. tapizado en korofan tipo II en color negro
- Soporte del asiento construido con tubo de acero de sección circular de 2" de diámetro y 2mm. de espesor con rosca interior para el tornillo tipo gusano, sistema de elevación por medio del eje roscado tipo acme para regular la altura y con mecanismo que permita girar el asiento en ambas direcciones
- Base del soporte del asiento, fabricada con cinco (05) patas horizontales, separadas equidistantes de forma pentagonal, construida de tubo de sección circular de acero inoxidable de 1" de diámetro y 1.2mm. de espesor, bordeado con un aro de la misma sección del tubo de las patas y con 450 mm. de diámetro exterior.
- Base montado sobre cinco (05) ruedas metálicas cromadas giratorias de 2" de diámetro con jebe duro u otro material similar altamente resistente al tránsito con eje roscado y rodamiento de billas, dos (02) de ellas irán con freno.
- Respaldo embutido de plancha de acero, acolchado con goma espuma semi duro elástico, de 50mm de espesor, densidad 20/22 kg/m3, tapizado en korofan tipo ii. de buena calidad, en color negro. El respaldo está ensamblado a la base mediante una platina de acero inoxidable de ¼" x 2", con mecanismo que permita desplazar la platina hacia adentro o hacia afuera.

Dimensiones:

- **Diámetro del asiento:** 360 mm.
- **Altura mínima del asiento:** 450 mm.
- **Altura máxima del asiento:** 600 mm.



MÚLTIPLES USOS


Hospitales


Clínicas


Centros de salud


Consultorios médicos


Salas de emergencia


Centros de atención especializada



 SEGURA Y ESTABLE

 CÓMODA

 DURADERA Y RESISTENTE

 CALIDAD QUE SE SIENTE