



**Vitrina 2 Cuerpo Acero Inoxidable  
Para Instrumentos y  
Material Estéril (M-64)**

## Especificaciones:

- Vitrina construida con plancha y perfiles de acero inoxidable, de 0.8 mm (1/32") de espesor.
- Puertas superiores fabricadas con marco de 60 mm × 20 mm, en el cual se colocarán los vidrios transparentes de 6 mm de espesor; montada sobre empaquetaduras de jebe en todo el perímetro de cada marco de las dos (02) puertas.
- Cajones ubicados en la parte central del mueble, fabricados con plancha de acero inoxidable, las cuales se deslizan sobre correderas telescópicas.
- Las dos (02) puertas inferiores fabricadas con plancha de acero inoxidable de 0.8 mm (1/32") de espesor.
- En el interior de la parte superior llevará tres (03) divisiones de vidrio transparente de 6 mm de espesor, de altura ajustable y sostenida por soportes metálicos o de otro material que cumpla igual función.
- En el interior de la parte inferior llevará un tablero de acero inoxidable de 0.8 mm de espesor.
- Tiradores tipo asa de acero inoxidable de 150 mm y 3/8" de diámetro, y cerraduras empotradas, colocadas en las puertas.
- La vitrina se apoyará en cuatro (04) patas en forma pirámide trunca invertida, construidas con plancha de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor; el contorno de estas será protegido con una banda de jebe en forma de "U". Todas las uniones del mobiliario deben estar eléctricamente soldadas por soldadura que garantice la unión perfecta de las partes, con acabado uniforme y sin aglomeraciones.
- Los componentes de acero inoxidable serán de acuerdo con la norma AISI calidad 304-RB.

## Dimensiones

- Ancho: 1040 mm
- Profundidad: 450 mm
- Altura: 1700 mm