



**Esterilizador 30 Litros Digital
T/Maxima 10°C A 300°C
Modelo: GX-30BE**

Descripción:

Circulación de aire horizontal por doble ducto de aire, alta eficiencia y uniformidad. Controlador PID con funciones de protección por sobrecalentamiento. Además cuenta con un interruptor para los ventiladores, pantalla LED, motor a altas temperaturas y mango anti-calor.

Cuenta con un controlador de temperatura LCD, SSR para hacerlo más seguro. 4 engranajes y 3 ventiladores de velocidad, ajustables para diferentes requisitos. Sistema de protección por sobrecalentamiento. Limitador de temperatura independiente.

Especificaciones:

Modelo	GX-30BE			
Modo de ciclo	Convección forzada			
Rango de temperatura	10-300°C			
Resolución de temperatura	0.1°C			
Precisión de temperatura	±1°C			
Uniformidad de temperatura	±2.5°C			
Cámara interna	Acero inoxidable			
Cubierta externa	exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío			
Capa de aislamiento	Panel de conservación de calor de silicato			
Calentador	Calentador de acero inoxidable			
Consumo eléctrico	0.8 kW			
Hueco de escape	Φ28mm			
Control de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura			
Pantalla de temperatura	LCD			
Temporizador	0-9999min (con función de espera)			
Función de operación	Operación a temperatura fijada, función de temporizador, auto stop			
Funciones adicionales	Limitador de temperatura mecánico independiente, 3 niveles de velocidad de ventilación, corrección de desviación de sensor, autoajuste de sobrecalentamiento, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetro al apagar.			
Sensor	Pt100			
Dimensiones internas (WxHxL)	310x310x310mm			
Dimensiones externas (WxHxL)	460x510x695mm			
Capacidad	30L			
Número de estantes	6			
Carga por estante	15kg			
Espacio de estante	35mm			
Consumo eléctrico	AC220V/3.6A			
Peso	33kg			
Marca	Aimed			
Procedencia	China			