





# 2-8°C Refrigerador de farmacia

27

## • Aplicación

Descongelación automática, circulación forzada de aire. Adecuado para hospitales, bancos de sangre, prevención de epidemias, áreas de cría de animales, empresas farmacéuticas e institutos de investigación. Diseñado para almacenar productos farmacéuticos, medicamentos, vacunas, materiales biológicos, reactivos de prueba y materiales de laboratorio.

## • Funciones



## • Sistema de control de temperatura

- Control por microprocesador, pantalla LED grande con temperatura interior clara y fácil de ver.
- La temperatura interna se puede ajustar en el rango de 2 °C ~ 8 °C con un incremento de 0,1.
- Múltiples sensores para mostrar o controlar la temperatura.
- El registro de valores registrados de temperatura más baja y alta.



## 2-8°C Refrigerador de Farmacia



KYC60G(F) KYC110G(F) KYC140G(F) KYC260G(F) KYC390G(F) KYC600G(F)

### • Control de Seguridad

- Alarmas de mal funcionamiento: alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, alarma de corte de energía, alarma de puerta abierta.
- Sistema de alarma de sobrecalentamiento, configure la temperatura de alarma según los requisitos.
- Tres métodos de alarma: alarma por zumbador, alarma intermitente digital y alarma remota.
- Función de protección: retardo de encendido, tiempo entre paradas.
- Sistema de monitoreo de registrador de temperatura (opcional)

### • Sistema de Refrigeración

- Compresor y ventilador altamente eficientes de marcas famosas.
- Circulación de aire forzado para un gran flujo de aire con conductos de aire especiales para garantizar la consistencia de la temperatura interior.
- Gran área del diseño del evaporador, enfriamiento fuerte y uniformidad de alta temperatura, al tiempo que suprime eficazmente las heladas y reduce el proceso de descongelación.
- Refrigerante libre de CFC/HCFC.

### • Diseño Ergonómico

- Cerradura de seguridad en la puerta, evitando el acceso no autorizado.
- La función de descongelación automática garantiza un buen rendimiento en zonas de alta temperatura ambiente y humedad.
- Diseño de amplio voltaje de 192V a 242V.
- Iluminación LED interior y diseño de ruedas.
- Puerta de cristal sin condensación.
- Diseño de estante ajustable
- La puerta de espuma es opcional
- Topo en la parte trasera contra la pared trasera

Modelo		KYC60G(F)	KYC110G(F)	KYC140G(F)
Datos técnicos	Tipo de gabinete	De mesa	Debajo del mostrador	Debajo del mostrador
	Clase climática	N		
	Tipo de enfriamiento	Aire acondicionado fozado		
	Modo de descongelación	Auto		
Rendimiento	Refrigerante	R600a	R600a	R600a
	Rendimiento de refrigeración	4		
Control	Rango de temperatura	2~8		
	Controlador	Microprocesador		
	Monitor	LED/---		
Material	Alarma	Audible, Remoto		
	Interior	Recubrimiento en polvo de aluminio (blanco)		
Datos eléctricos	Exterior	PCM(Blanco)		
	Fuente de alimentación(V/Hz)	220/50		
	Poder(W)	115	130	130
Datos eléctricos	Consumo de energía (kWh/24h)	1.5	1.7	1.7

Modelo		KYC260G(F)	KYC390G(F)	KYC600G(F)
Datos técnicos	Tipo de gabinete	Vertical	Vertical	Vertical
	Clase climática	N		
	Tipo de enfriamiento	Aire acondicionado forzado		
	Modo de descongelación	Auto		
Rendimiento	Refrigerante	R290	R290	R290
	Rendimiento de refrigeración	4		
Control	Rango de temperatura	2~8		
	Controlador	Microprocesador		
	Monitor	LED/---		
Material	Alarma	Audible, Remoto		
	Interior	Recubrimiento en polvo de aluminio (blanco)		
Datos eléctricos	Exterior	PCM(Blanco)		
	Fuente de alimentación(V/Hz)	220/50		
	Poder(W)	170	240	220
Datos eléctricos	Consumo de energía (kWh/24h)	2.1	3	2.9



2-8°C  
Refrigerador  
de Farmacia



## 2-8°C Refrigerador de Farmacia

KYC60G(F) KYC110G(F) KYC140G(F) KYC260G(F) KYC390G(F) KYC600G(F)

Modelo		KYC60G(F)	KYC110G(F)	KYC140G(F)	KYC260G(F)	KYC390G(F)	KYC600G(F)	
Dimensiones	Capacidad	55	105	135	255	381	503	
	Peso neto/bruto (aprox)	33kg/38kg	42kg/46kg	53kg/60kg	65kg/77kg	75kg/88kg	127kg/135kg	
	Dimensión interna(A*L*A)	410x420x420mm	500x420x570mm	500x510x570mm	500x420x1290mm	500x510x1550mm	645x510x1640mm	
	Dimensión externa(A*L*A)	510x560x655mm	600x560x805mm	600x650x805mm	600x560x1525mm	600x650x1840mm	775x700x1945mm	
Funciones	Dimensión de caja(A*L*A)	570x620x720mm	650x620x875mm	650x700x940mm	660x620x1660mm	660x700x1925mm	830x750x2030mm	
	Temperatura alta/baja						Si	
	Alarma remota						Si	
	Falla del sensor						Si	
	Manija de puerta						Si	
	Bloqueo						Si	
	Luz LED interior						Si	
	Falla de energía						Opcional	
Accesorios	Patas	Si	Si	Si	Si	No	No	
	Ruedas	No	No	No	No	Si	Si	
	Agujero de prueba						Si	
	Estantes	2	3	3	6	6	6	
	Puerta de espuma/vidrio						opcional	
	Interfaz USB						opcional	
	Registrador de temperatura						opcional	

