DAIWHA



Electrobisturí Digital para Multiples Usos de Potencia Media 150W
Modelo: DT-150S

Características:

- Nueva tecnología digital que garantiza su utilización segura, flexible, fiable, económica y de diseño compacto.
- Sistema ANPM (Automatic Neutral Plate Monitoring): Monitorización automática del electrodo de paciente neutro que protege al paciente de posibles quemaduras debido a un inadecuado contacto con el electrodo neutro. Posee un sistema de alarmas y de cancelación de salida (desactivación del equipo) en el caso de pérdida de contacto del paciente con el electrodo neutro.
- Posee tres señales de alarma sonora diferente para corte & coagulación y corte y coagulación bipolar.
- Función de memoria de usuario: permite guardar las configuraciones de cada usuario (0 a 9 memorias).
- Aplicaciones: Ginecología, Cirugía General, Dermatología, Cirugía Plástica, Endoscopia, Cirugía Vascular, Cirugía torácica / cardiaca, ORL / ENT Cirugía oral, Cirugía pediátrica, Cirugías menores (mínimamente invasivas), Neurocirugía, Ortopedia, Urología, T.U.R.
- Certificaciones ISO13485 y CE.

Especificaciones Técnicas:

- Modos (± 20% tolerancia):
  Monopolar (corte):
  - Puro: 150W / 500 Ohms.
  - Mezcla: 120 W / 300 Ohms
  Monopolar (coagulación):
  - Spray: 60 W/ 500 Ohms
  - Contacto: 70 W / 300 Ohms
  Bipolar:
  - Corte: 70 W /200 Ohms
  - Coagulación: 60 W / 100 Ohms
- Frecuencia 380 – 475 KHz. (± 10% de tolerancia)
- Tasa de repetición 33 KHz.
- Corriente de fuga de alta frecuencia <150 mA.
- Corriente de fuga de baja frecuencia:
  - Conexión del paciente a tierra: menos de 0,01 mA.
  - Chasis a tierra: menos de 0,1 mA.
- Ciclo de funcionamiento: 10 segundos encendido, 30 segundos apagado.
- Fuente de Potencia: 110/220V, 50/60 Hz.
- Dimensiones 137 x 300 x 395 mm.
- Peso 13 Kg

Accesorios suministrados:

- Un (01) interruptor doble de pie.
- Cinco (05) electrodos reusables (diferentes puntas).
- Un (01) Cable reutilizable para electrodo de placa neutra.
- Un (01) electrodo tipo lápiz desechable.
- Un (01) electrodo simple de placa neutra.
- Un (01) electrodo doble de placa neutra.
- Un (01) Manual de Usuario.