

TOPSCIEN®



Rotor angular 12*15 ml



Centrífuga 12 Tubos x 15ml Clínica
Digital Rpm 100-5000
Modelo: NextSpin-P112

Características:

La centrífuga Nextspin tiene una potente funcionalidad, alta versatilidad, operación simple, etc. La centrífuga adecuada para la extracción de productos médicos. Banco de Sangre. ensayo clínico y de suero sanguíneo, lasma, fluidos corporales y espécimen biológico en laboratorio de biología, es más significativo en el genético, proteína y ácido nucleico. Campo de productos de PCR para investigación experimental.

- Cierre de seguridad de la tapa. evita que se abra la tapa hasta que el rotor se detenga
- Motor DC sin mantenimiento
- Los patrones de giro cortos y sincronizados lo hacen más eficiente
- La pantalla LCD muestra el tiempo y la velocidad, conveniente para configurar y leer
- Utilice el avanzado y confiable sistema de control de CPU. Se puede controlar las RPM. RCF y tiempo con precisión.
- Sistema de refrigeración por ventilación y excelente tecnología de intercambio de calor de aire que reducirá la temperatura del rotor. Asegúrese de que la muestra no esté dañada.
- Alerta de sonido y apertura automática de la tapa después de que el rotor se detiene
- Velocidad regulable: 100 - 4000 rpm. Fuerza centrífuga relativa máxima: 2850xg. Alta precisión de velocidad y tiempo, excelente rendimiento. Se tratan más muestras a la vez con alta eficiencia.
- Incluye la capa espaciadora fuera de la cámara para absorber el ruido, reduciendo la vibración; sobre velocidad. La protección contra sobrecorriente, sobretensión y el sistema de desequilibrio garantizan la seguridad de funcionamiento de la máquina. Alerta de sonido después de la operación o error, la pantalla LED muestra el código de error correspondiente

Especificaciones Técnicas	
Marca	Topscien
Modelo	Nextspin
Procedencia	China
Rango de velocidad	100 - 4,000 rpm (Con incrementos de 100 rpm)
Max RCF	2,850 x g
Capacidad máxima de muestra	8ml/5ml/3ml x 24, 50mlx6
Rotor incluido	Rotor angular 12*15 ml
Temporizador	0 – 99 minutos, 59 segundos
Seguridad	Seguro de puerta, sistema de balance
Ruido	≤ 56 Db
Aceleración / Desaceleración	20s↑20s↓
Consumo	200 W
Energía	220 VAC, 60Hz



6 secciones programables y almacenables
Un botón de atajos para acceder a los programas almacenados