



**Aspirador de Secreciones Electrico
Rodable C/Frasco con Pedal 2X5L
Modelo: MQ001893**

Descripción:

Descripción General: El New Hospivac 350 FS5 es un aspirador quirúrgico eléctrico de alta potencia (alto vacío y alto flujo) fabricado en Italia por CA-MI. Diseñado para la aspiración eficiente de fluidos corporales, moco, sangre y catarro en entornos médicos exigentes. Es ideal para el uso continuo en salas de operaciones, emergencias, hospitalización, cuidados intensivos (UCI) y cirugía plástica.

Especificaciones Técnicas:

Parámetro Técnico	Valor / Especificación
Capacidad de Succión (Flujo de aire)	60 litros por minuto (60 l/min / LPM)
Succión Máxima (Vacío regulable)	675 mmHg (-0.90 bar)
Tipo de Motor	Motor de pistón seco (sin aceite), libre de mantenimiento
Modo de Funcionamiento	Continuo o mediante pedal de activación
Nivel Acústico	51.7 dB
Sistema de Frascos	Doble frasco de polycarbonato autoclavable a 121°C
Capacidad de los Frascos	2 frascos de 5000 ml (5 litros) cada uno (Capacidad total útil: 8000 cc)
Alimentación Eléctrica	230V AC ~ 50/60 Hz
Dimensiones del Equipo	460 mm x 850 mm (alto) x 420 mm
Peso Neto	13 Kg
Procedencia	Italia

Características Principales y Seguridad

- Diseño Rodable Altamente Móvil: Equipado con 4 ruedas antiestáticas, dos de ellas con sistema de frenos independientes.
- Panel de Control Intuitivo: Cuenta con manómetro indicador de presión negativa (vacío) y una perilla reguladora de succión.
- Triple Sistema de Seguridad: Válvula de desbordamiento (antiderrame integrada en la tapa), dispositivo de seguridad secundario y filtro hidrofóbico / antibacteriano.
- Pedal de Control Avanzado: Permite la activación libre de manos de forma continua o intermitente según el requerimiento quirúrgico.
- Materiales Esterilizables: Frascos de polycarbonato de alta resistencia mecánica y tubos de silicona aptos para autoclave (121° C).



Accesorios Estándar Incluidos

- 02 Frascos recolectores de polycarbonato de 5 Litros autoclavables.
- 01 Pedal de activación/control de flujo.
- 01 Filtro antibacteriano e hidrofóbico.
- 01 Manguera de silicona para paciente con conector cónico (Ø 10-11-12mm).
- 01 Juego de tubos conductores interconectores entre frascos.
- 01 Manual de usuario de fábrica.