

TOPSCIEN[®]



**Microcentrífuga C/Rotor Angular 8 x 1.5/2ml
C/Adaptador P/ 0.2/0.5ml + Rotor
P/2 Tiras de 0.2ml - Modelo: Meteor**

Características:

La centrífuga portátil Meteor adopta el concepto de diseño avanzado internacional y la tecnología de fabricación, líneas de productos suaves, forma agradable, estructura compacta, ruido de trabajo súper bajo. Esta centrífuga de mano es adecuada para el filtrado de tubos y la centrifugación rápida, puede evitar que el líquido se acumule en la pared del tubo.

- Ruido de trabajo súper bajo: use el motor especial patentado, menos de 47dB, que no exceda los 49dB.
- Baja vibración: amortiguador bien diseñado con una vibración muy baja.
- Tamaño pequeño, gran capacidad: la capacidad es mayor que la de otros productos iguales, la mayor capacidad puede ser de 8*2ml
- Conveniente para reemplazar el rotor: bien diseñado para reemplazar el rotor sin herramientas.
- Gran fuerza centrífuga: el RCF máximo puede ser 3200G
- Deténgase rápidamente: dos formas de detenerse, parada libre de no más de 15 segundos, el tiempo de frenado de la cubierta solo debe ser de 3 segundos
- Rotación espacial para forma de arco de 360°: sin esquina. baja resistencia al viento, con lento aumento de temperatura.
- Tenga la función de filtración y regulación de voltaje: haga que la centrífuga funcione sin problemas, menor deferencia de la tasa de rotación.

Especificaciones Técnicas		
Marca		Topscien
Modelo		Meteor 7.2K
Procedencia		China
Velocidad fija		7,200 rpm
Max RCF		3,200 x g
Rotor incluido		Rotor angular 8*1.5/2.0 ml y adaptadores para tubos de 0.2 y 0.5 ml
		Rotor para 02 tiras de tubos de 0.2 ml
Material	Cubierta	PC (UL94V-0)
	Marco principal	ABS (UL94V-0)
	Amortiguador	NBR
	Rotor	ABS (UL94V-0)
	Adaptador	PP (UL94V-0)
Control de velocidad		Velocidad constante
Sistema de manejo		Manejo directo / vibración
Sistema de frenado		Frenado dinámico
Tiempo de aceleración		Alcanza la velocidad nominal del 90% en 5 segundos
Tiempo de desaceleración		Tapa cerrada: En 15 segundos
		Tapa abierta: En 3 segundos
Energía		AC85V~264V50/60HZ