

SILLA METÁLICA

APILABLE (M-36)



RESISTENTE



CÓMODA



DURADERA

- Estructura de tubo laminado al frío de sección cuadrada de 25.4 mm. (1") y 1.2 mm. de espesor doblado de una sola pieza y sin arrugas.
- El asiento y respaldar será de madera triplay de 12 mm. de espesor, cubierto con goma espuma de poliuretano semi duro elástico, de 50 mm. de espesor, densidad 20/22 kg/m3., tapizado en korofan tipo II, de buena calidad, lavable, resistente al desgaste y ralladuras, color a definirse
- Las patas llevarán regatones de jebe duro antideslizante de alta resistencia y topes embutidos en las partes laterales de las patas, para la protección de su aplicación.
- El acabado será en pintura electrostática, tipo híbrido con resina de poliéster y epoxicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Profundidad	520 mm
Ancho	460 mm
Altura Total	820 mm
Estructura	Metálica



MÚLTIPLES USOS



Hospitales



Clinicas



Centros de salud



Consultorios médicos



Salas de emergencia



Centros de atención especializada



SEGURA
Y ESTABLE



CÓMODA



DURADERA
Y RESISTENTE



CALIDAD QUE
SE SIENTE