

SILLA METÁLICA GIRATORIA *RODABLE (M-39)*



RESISTENTE



CÓMODA



DURADERA

- Asiento de madera triplay de 12 mm, cubierto con goma espuma de poliuretano semiduro elástico, de 50 mm. de espesor, densidad 20/22 kg. /m3, tapizado en korofan tipo II, de buena calidad, lavable, resistente al desgaste y ralladuras, color negro.
- Respaldo de madera triplay de 12 mm. cubierta con goma espuma de poliuretano semi duro elástico, de 30 mm de espesor, densidad 20/22 kg. /m3, tapizado en korofan tipo II, de buena calidad, lavable, resistente al desgaste y ralladuras. color negro
- Soporte central del asiento, construido con tubo de 1 ½", con sistema tipo pistón interior, montado sobre cinco patas extendibles de acero inoxidable de sección circular de 1" de diámetro y 1.2 mm. de espesor.
- Sistema de elevación por medio tipo pistón para regular la altura
- Las patas extendibles de acero inoxidable estarán montadas sobre cinco (05) ruedas de 2" de diámetro, con jebe duro u otro material similar, altamente resistente al tránsito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Largo del Asiento	420 mm
 Ancho del Asiento	410 mm
 Altura mínima (base)	450 mm
 Estructura	Metálica



MÚLTIPLES USOS



Hospitales



Clinicas



Centros
de salud



Consultorios
médicos



Salas de
emergencia



Centros de
atención
especializada



SEGURA
Y ESTABLE



CÓMODA



DURADERA
Y RESISTENTE



CALIDAD QUE
SE SIENTE