

DVAB



**Agitador Orbital Digital Rpm 10-70
con Pantalla Lcd C/Máxima 5Kg
Modelo: SK-D3309-PRO**

DESCRIPCIÓN:

Los agitadores orbitales y lineales son ideales para casi cualquier recipiente, desde tubos de microcentrífuga a través de placas de petri y microplacas hasta matraces cónicos. Los agitadores orbitales de laboratorio están bien diseñados y son robustos, lo que proporciona una larga vida útil incluso bajo uso repetido y continuo. Existe una amplia gama de plataformas disponibles, lo que las hace ideales para su uso con frascos de cultivo, placas de Petri, frascos de Erlenmeyer, botellas y otros recipientes.

CARACTERÍSTICAS:

- Movimiento de balanceo tridimensional con un ángulo de 9°.
- Máx. la capacidad de carga es de 5 kg con plataforma.
- Rango de velocidad de 10 a 70 rpm.
- LCD dobles para visualización independiente de tiempo y velocidad.
- Varios accesorios de plataforma.

ESPECIFICACIONES:

- Ángulo de inclinación: 9°.
- Capacidad de carga: 5 kg.
- Tipo de motor: Motor de corriente continua.
- Entrada de potencia del motor: 40W.
- Salida de potencia del motor: 24W.
- Rango de velocidad: 10-70 rpm.
- Rango de configuración del tiempo: 1 min-19:59min.
- Pantalla de velocidad: LCD.
- Pantalla de temporizador: LCD.
- Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz.
- Clase de protección: IP21
- Poder: 50W
- Dimensiones [WxDxH]: 360 × 430 × 106 mm
- Peso: 9kg
- Temperatura ambiente permitida: 5 - 40 °C
- Humedad relativa permitida: 80% de humedad relativa