

DIAB



Agitador Magnético Con Calentador Digital
50°C a 550°C Rpm 0-1500 C/Sensor/Soporte
Modelo: MS7-H550-S

DESCRIPCIÓN:

El agitador magnético con placa de calentamiento de DLAB está desarrollado para aplicaciones exigentes. Es ampliamente utilizado en síntesis química, análisis físico y químico, biofarmacéuticos, etc. Combinado con placa de trabajo de vitrocerámica, motor de CC sin escobillas y sensor de temperatura externo, la temperatura de la placa de trabajo se optimiza hasta 550 °C. Con pantalla LED para un monitoreo preciso de la temperatura. Cuando la temperatura es mayor a 50 oC, la pantalla indica HOT.

ESPECIFICACIONES:

- Modelo: MS7-H550-S
- Rango de velocidad: 0-1500 rpm
- Máxima temperatura de calentamiento: 550 oC
- Precisión de control de temperatura: ± 10 °C
- Protección de sobrecalentamiento: 580oC
- Control de temperatura externa: sensor PT1000 (precisión $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$)
- Máximo largo de barra magnética: 80 mm
- Máximo volumen de agitación (H2O): 10 L
- Material de placa: vitrocerámica
- Resistente a sustancias químicas.
- Dimensiones de placa: 184x184 mm
- Tipo de motor: motor de polos sombreados
- Potencia de entrada del motor: 15 W
- Potencia de salida del motor: 15 W
- Potencia: 1030 W
- Salida de calentamiento: 1000 W
- Voltaje: 100-120/200-240V,50/60Hz
- Posiciones de agitación: 1
- Clase de protección: IP21
- Dimensiones (WxDxH): 215x360x112 mm
- Peso: 4.5 Kg
- Condiciones de trabajo: 5-40oC, 80% RH
- Marca: DLAB
- Procedencia: CHINA
- Certificación: CE / ISO