



**Agitador Magnético C/Calentador Analógico
5° C a 120° C Rpm 0-1100 P/10 Posiciones
Modelo: MS-H-S10**

DESCRIPCIÓN:

Agitador magnético de placa calefactora clásica de 10 canales, temperatura de calentamiento de hasta 120 °C. Motor de Corriente Continua, sin escobillas que no requiere mantenimiento. Velocidad máxima de 1100 rpm. Temperatura máxima de 120 °C. La placa de trabajo de acero inoxidable, cubierta con un cojín de silicona, brinda un excelente rendimiento de uniformidad de calentamiento y resistencia al deslizamiento.

ESPECIFICACIONES:

- Modelo: MS-H-S10
- Tipo de motor: motor DC sin escobillas.
Entrada nominal: 12W.
Salida nominal: 4W.
- Placa de trabajo:
Material: Acero inoxidable con silicona.
Dimensiones: 180x450 mm.
- Posiciones de agitación: 10.
- Máxima cantidad de agitación (H₂O): 0.4Lx10.
- Máxima barra magnética (longitud): 40 mm.
- Velocidad:
Pantalla: Escala.
Rango: 0~1100 rpm.
- Salida de calefacción: 470W.
- Temperatura:
Pantalla: Escala.
Protección contra el sobrecalentamiento: 140°C.
Norma de protección: IP42.
Rango de calentamiento: Temperatura ambiente~120°C
Temperatura ambiente y humedad admisibles: 5~40 C°, 80% de humedad relativa.
- Energía: 490W.
- Voltaje: 200~240V, 50/60Hz.
- Dimensiones (An*Pr*Al): 182*622*65 mm.
- Peso: 3.2 kg.
- Marca: DLAB.