Premiere®



# Bomba de Vacío Serie RS
# Velocidad de Rotación 1720/1440
# Modelo: RS-1

## DESCRIPCIÓN:

Las bombas de vacío de la serie RS es compacta. Ligera y de un diseño atractivo. Usan un gran torque y está especialmente diseñada para ambientes de temperatura baja. Garantiza su uso constante incluso en temporadas de invierno. Puede ser empleado para empacar al vacío o vacío frío.

Este tipo de bomba es ampliamente utilizado para empaquetar alimentos, investigación científica, tratamiento médico, electrónica, química, medicina y laboratorios de universidades y colegios., reparación de automóviles, análisis de gases, mecanismos médicos, mecanismos de impresión y otras evacuaciones al vacío.

## ESPECIFICACIONES:

| Modelo | | RS-0.5 | | RS-1 | | RS-1.5 | | RS-2 | | RS-3 | | RS-4 | | RS-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje | | 110V | 220 V | 110V | 220 V | 110V | 220 V | 110V | 220 V | 110V | 220 V | 110V | 220 V | 110V | 220 V |
| | | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz |
| Desplazamiento de aire libre | CFM | 1.8 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 12 | 10 |
| Vacío último | PA | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| | Mbar | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | |
| Velocidad de rotación | | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 | 1720 | 1440 |
| Poder (HP) | | ¼ | | ¼ | | 1/3 | | 1/3 | | ½ | | ¾ | | 1 | |
| Capacidad para aceite (ml) | | 170 | | 220 | | 225 | | 250 | | 250 | | 300 | | 450 | |
| Dimensiones (mm) | | 243x114x207 | | 260x110x240 | | 275x115x240 | | 290x120x240 | | 310x125x225 | | 360x135x270 | | 430x142x280 | |
| Peso (Kg) | | 6.5 | | 7.0 | | 7.5 | | 8.5 | | 11 | | 12 | | 18 | |