

**Premiere**®



**Bomba de Vacío Serie  
RS Velocidad De Rotación 1720/1440  
Modelo: RS-1**

## DESCRIPCIÓN:

Las bombas de vacío de la serie RS es compacta. Ligera y de un diseño atractivo. Usan un gran torque y está especialmente diseñada para ambientes de temperatura baja. Garantiza su uso constante incluso en temporadas de invierno. Puede ser empleado para empacar al vacío o vacío frío.

Este tipo de bomba es ampliamente utilizado para empaquetar alimentos, investigación científica, tratamiento médico, electrónica, química, medicina y laboratorios de universidades y colegios., reparación de automóviles, análisis de gases, mecanismos médicos, mecanismos de impresión y otras evacuaciones al vacío.

## ESPECIFICACIONES:

Modelo		RS-0.5		RS-1		RS-1.5		RS-2		RS-3		RS-4		RS-6	
Voltaje		110V	220	110V	220	110V	220	110V	220	110V	220	110V	220	110V	220
		V		V		V		V		V		V		V	
		60H	50H	60H	50H	60H	50H	60H	50H	60H	50H	60H	50H	60H	50H
		z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z	z
Desplazamiento de aire libre	CFM	1.8	1.5	3	2.5	4	3.5	5	4.5	7.0	6.0	9.0	8.0	12	10
	PA	5		5		5		5		5		5		5	
Vacío último	Mbar	0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05	
Velocidad de rotación		1720	1440	1720	1440	1720	1440	1720	1440	1720	1440	1720	1440	1720	1440
Poder (HP)		¼		¼		1/3		1/3		½		¾		1	
Capacidad para aceite (ml)		170		220		225		250		250		300		450	
Dimensiones (mm)		243x114x207		260x110x240		275x115x240		290x120x240		310x125x225		360x135x270		430x142x280	
Peso (Kg)		6.5		7.0		7.5		8.5		11		12		18	