

# ***FAITHFUL***



**Campana Extractora  
de Gases Mini  
Modelo: CJ-600N**

## DESCRIPCIÓN:

Las campanas extractoras de gases, también conocidas como campanas de extracción, son dispositivos de seguridad y ventilación utilizados para eliminar gases, vapores, humos o partículas peligrosas del aire. Estas campanas están diseñadas para contener los contaminantes y evitar que se dispersen, protegiendo así la salud de quienes trabajan en él y el medio ambiente.

## ESPECIFICACIONES:

1. Con la eficiencia del filtro del montón: 99.9999% 0.3um.
2. Sistema de control de microprocesador, pantalla LED.
3. La ventana delantera manual es de 5mm de vidrio templado, anti-radiación ultravioleta.
4. La velocidad del aire ajustable.
5. Tipo de escritorio, con un asa, ahorro de espacio y fácil de mover.
6. Pre-filtro es de fibra de poliéster, lavable y anti-radiación ultravioleta.

No. de Modelo.	CJ-600N
Condición	Nuevo
Paquete de Transporte	Woodencase
Marca Comercial	FAITHFUL
Código del HS	8421399090

Personalizado	No personalizado
tipos	mini
Especificación	ISO, SGS, CE
Origen	Cangzhou, China
Capacidad de Producción	10000PCS/Year

El modelo		CJ-600N
		CJ-600PN II
Ámbito de aplicación		Proteger al operador Y el medio ambiente
La dirección del flujo de aire		Vertical
Función	Limpieza	Clase 100
	Filtro de alta eficiencia	≥el 99,999% de partículas 0.3um
	Recuento de colonias	≤ 0,5/buque (la placa de Petri es φ90mm ).
	La velocidad del viento	>0,5 m/s)
	La velocidad del viento Gama	0,2-0,6 (m/s)
	El nivel de ruido	≤62db
	La vibración semi- Valor de cresta	≤3um
	La superficie de trabajo Teniendo	10kg.
Composición	La cámara interior	SUS304 Placa de acero inoxidable
	Revestimiento exterior	Acero laminado en frío exterior de la pulverización electroestática.
	La puerta de la operación	Vidrio templado
	La puerta de la operación Apertura de la más grande	310mm
	Antefiltro	El poliuretano
	Lámpara de LED	8W*1
	Lámpara UV	8W*1
	El ventilador superior	90W una pieza.
Controller	Mostrar	LED
	La velocidad del viento El control	Ajustable de multi-nivel inteligente
	Otros Función	Una de las claves para abrir y cerrar La esterilización de iluminación
La especificación	El tamaño interior (W*I*H) (Mm)	480*340*370
	El tamaño exterior (W*L*H)(mm)	550*460*700
	Tamaño del embalaje (W*I*H) (Mm)	680*590*850
	Potencia máx.	0.11kW
	Calificación actual (50/60 Hz).	AC220V/0.5A
	GW NW/ kg.	36/41
Accesorios opcionales		CJ-600PII, CJ600NII: sensor de velocidad del viento