

D LAB



Microcentrífuga Microtubos 5ml x18-5ml
x12 -0.2/1.5/2ml x24 -0.5ml x36 -PCR 8x4 200-15000rpm
Modelo: D3024

DESCRIPCIÓN:

Microcentrífuga compacta y de gran velocidad de centrifugación para laboratorios de bioquímicos, de biología molecular, biología celular, bioquímica. Ampliamente utilizada para diversas aplicaciones en la investigación, industria y clínica. Su diferentes certificaciones tanto internacionales como europeas le brindan una gran seguridad y rendimiento durante el trabajo diario de laboratorio.

- **Velocidad máxima:** 15 000 rpm (200 – 15 000 rpm), incremento 10rpm
- **Máximo RCF:** 21380xg, incremento 10xg
- **Precisión de velocidad:** ± 20 rpm
- **Capacidad de rotor:** 5mLx18, tubo de cultivo 5mLx12; 0.2mL/0.5mL/1.5mL/2mL x24, 0.5mLx36, PCR8x4
- **Temporizador:** 30segundos – 99 minutos / continuo
- **Tipo de motor:** Motor DC sin escobillas
- **Dispositivos de seguridad:** Doble seguro interno de puerta, detección de sobre velocidad, detección de sobre temperatura, diagnóstico interno automático.
- **Potencia:** 200 W
- **Voltaje:** Fase única, AC200V-400V, 50/60Hz, 5A; AC100V-120V, 50/60Hz, 8^a
- **Tiempo de aceleración / frenado:** 25s \uparrow 25s \downarrow
- **Dimensiones (DxWxH):** 280x364x266 mm
- **Nivel de ruido:** ≤ 64 Db
- **Peso:** 12 Kg
- **Características avanzadas:** Interruptor velocidad/RCF; función correr en corto tiempo función de alerta con sonido.

Especificaciones técnicas	
Marca	DLAB
Modelo	D3024
Procedencia	China
Max. Velocidad	15000 rpm (200-15000 rpm), incremento: 10 rpm
Max. RCF	21380 \times g, incremento: 10 \times g
Precisión de velocidad	± 20 rpm
Tiempo de ejecución	30sec-99min / Continuo
Motor	motor DC sin escobillas
Dispositivos de seguridad	Enclavamiento de doble puerta,
	Detección de exceso de velocidad
	Detección de sobrecalentamiento
	Diagnostico interno automático
Energía	AC200V-400V, 50Hz / 60Hz, 5 ^a
Potencia	200 W
Aceleración / Tiempo de frenado [Sec]	25s Aceleración, 25s Desaceleración
Dimensiones [W \times D \times H]	280 \times 364 \times 266mm
Peso	12 Kg
Certificación	CE cTÜVus FCC MCA
Características avanzadas	Interruptor de velocidad / RCF; Función de ejecución de corto tiempo; función de alerta de sonido
Nivel de ruido	≤ 64 dB
Incluye	Rotor de aluminio as24-2 para tubos de 1.5 a 2 ml autoclavable con capacidad para 24 tubos