

Controlador para Bomba de Vacío para Rotavapor Rango de Ajuste de Vacío 1-1000 Mbar - Modelo: VC100

DESCRIPCIÓN:

- Una amplia gama de medición y control, 1-1.000mbar
- Dos modos de control de punto único y control programado disponibles para elegir según las necesidades.
- Puede almacenar hasta 5 programas, cada uno de los cuales contiene hasta 5 segmentos de control programado.
- Un control de pantalla táctil TFT de gran tamaño permite un fácil manejo.
- Todas las piezas en contacto con el vapor o el líquido están hechas de PTFE, cerámica u otros materiales de alto rendimiento y pueden resistir eficazmente la corrosión causada por disolventes orgánicos, agua, ácidos y álcalis.
- Una válvula de ventilación incorporada puede alimentar con gas inerte el equipo del sistema.
- La descompresión de un solo golpe permite instalar y desmontar fácilmente el sistema de vacío.
- Puede conectarse con el control de potencia de la bomba para el corte temporal de la alimentación de la bomba después de alcanzar un grado estable de vacío para la conservación de la energía y la protección del medio ambiente. También puede funcionar en el estado normalmente abierto de la bomba.

ESPECIFICACIONES:

- Rango de ajuste de vacío: 1-1000mbar
- Rango de medición de vacío: 1-1000mbar
- Modo de operación de control: Modo de control de un punto,
- Modo de control programado
- Programa de control: Puede almacenar hasta 5 programas, cada uno que contiene un control de 5 pasos (capaz de ajustar el grado de vacío y el tiempo)
- Método de ajuste: Ajuste de la pantalla táctil
- Pantalla: tFT DE 5"
- Presión de sobrecarga del sensor: 1.500mbar
- Diámetro del conector: 8mm
- Materiales en contacto con el vapor PTFE, PP, silicona y cerámica
- Potencia: 600w
- Dimensiones totalesA×P×H: 189×207×193mm
- Peso: 4.0KG
- Fuente de alimentación: 110-240V,50Hz/60Hz
- Entorno de funcionamiento: 10°C40°C≤80%RH