

FAITHFUL



Esterilizador 65 Litros Digital
Modelo: GX-65BE

DESCRIPCIÓN:

Las incubadoras de la serie WPL incorporan un sistema de circulación de aire horizontal por doble ducto de aire, alta eficiencia y uniformidad. Controlador PID con funciones de protección por sobrecalentamiento. Además, cuenta con un interruptor para los ventiladores, pantalla LED, motor a altas temperaturas y mango anti-calor. El sistema de ventilación cuenta con 4 ventiladores de 3 velocidades, ajustables para diferentes requisitos. Sistema de protección por sobrecalentamiento.

ESPECIFICACIONES:

Modelo	WPL-65BE
Modo de ciclo	Convección forzada
Rango de temperatura	Temperatura ambiente + (5-120°C)
Resolución de temperatura	0.1°C
Precisión de temperatura	±1°C
Uniformidad de temperatura	±1.0°C
Cámara interna	Acero inoxidable
Cubierta externa	exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío
Capa de aislamiento	Panel de conservación de calor

Modelo	WPL-65BE
Capa de aislamiento	Panel de conservación de calor
Calentador	Calentador de acero inoxidable
Consumo eléctrico	0.7 KW
Hueco de escape	Φ28mm
Control de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura
Pantalla de temperatura	LCD
Temporizador	0-9999min (con función de espera)
Función de operación	Operación a temperatura fijada, función de temporizador, auto stop
Funciones adicionales	Limitador de temperatura mecánico independiente, 3 niveles de velocidad de ventilación, corrección de desviación de sensor, autoajuste de sobrecalentamiento, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetro al apagar.
Sensor	Pt100
Dimensiones internas (WxHxL)	400x360x450 mm
Dimensiones externas (WxHxL)	550x550x840 mm
Capacidad	65 L
Número de estantes	9
Carga por estante	15kg
Espacio de estante	35mm
Consumo eléctrico	AC220V/7.2A
Peso	44kg