



# JAMPAR

“Calidad y Servicios a *precios bajos*”



**MODELO BJPX-SP10**

**INCUBADORA DE PLAQUETAS CON ROTADOR  
Y PANTALLA LCD PARA BANCO DE SANGRE**



# JAMPAR

"Calidad y Servicios a *precios bajos*"

## DESCRIPCION

1. Alarma sonora y visual de alta/baja temperatura, velocidad de calado.
2. Cámara interior de acero inoxidable, estructura de ángulo de la ronda, fácil limpieza.
3. Lámpara UV para la desinfección, la función de bloqueo para lámpara UV y la puerta.
4. Sistema de control de microprocesador, pantalla LCD.
5. Sistema de refrigeración de alta eficiencia, la velocidad de enfriamiento rápido y uniformidad de temperatura del interior.
6. Vidrio de doble capa de la ventana de observación, rellenas con gas inerte, para garantizar el rendimiento de refrigeración

## CARACTERISTICAS

Modelo: BJPX-SP10

Tipo: Incubadora

Potencia: 1300w

Resolución: 0,1°C.

Power Supply: estándar: ac220v,50/60hz, opcional: 110v, 50/60hz

Oscillation Type: Continuous Reciprocating (Left and Right) Horizont

Packing Size (mm) : 757\*853\*1315mm

peso bruto: (kg 158kg

peso neto :138kg

tamaño externo (mm): 645\*730\*1225mm

uniformidad de temperatura:  $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$

oscilación :60,0rpm $\pm 5,0$ rpm

refrigerante: 134a, sin cfc

amplitud :50,0mm $\pm 5,0$ mm

nombre: incubadora de plaquetas

rango de temperatura :22.0°C $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$

Paquete de Transporte: Wooden Case or Carton Package

Especificación: 645\*730\*1225mm

Origen Shandong, China

### Descripción de Producto

El modelo	BJPX-SP10
Bolsa de capa/Cant.	3pcs/12PC
Temp. Gama	22.0°C $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$
Frecuencia de oscilación	60.0RPM $\pm 5.0$ rpm
Temp. La uniformidad	$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$
Fluctuación	$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$
La resolución	0.1°C
La amplitud	50,0mm $\pm 5,0$ mm

El refrigerante	R134a, libre de CFC
Tipo de oscilación	Sable continua (izquierda y derecha) Oscilación horizontal
Fuente de alimentación	Estándar:AC220V, 50/60Hz, opcional: 110V, 50/60Hz
La alimentación	1300W
El tamaño externo	645*730*1225mm
peso neto	138kg.
tamaño de embalaje	757*853*1315mm
Peso bruto	158kg.