

BIOBASE[®]



**Incubadora de Plaquetas con Rotador
para Banco de Sangre 10 Bolsas x 200ml
Modelo: BJPX-SP05**

DESCRIPCIÓN:

La incubadora de plaquetas se utiliza ampliamente en departamentos de transfusión sanguínea, centros de sangre, estaciones de transfusión y laboratorios de investigación científica en hospitales, y es un equipo importante para garantizar la seguridad de la sangre para uso clínico y el buen desarrollo de los experimentos de investigación científica.

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de alta calidad para pulverización en caliente con placa fría, superficie plana, revestimiento interior de acero inoxidable 304 con acabado espejo y soldadura láser, fácil de limpiar.
- La bandeja se fabrica mediante moldeo por inyección, lo que garantiza la seguridad en el almacenamiento de plaquetas.
- Diseño tridimensional de conductos de aire con ventilador de circulación, que permite la circulación forzada de aire para la refrigeración interna del equipo y asegura la uniformidad de la temperatura.
- Servomotor de CA de alta calidad, trabajo suave, bajo nivel de ruido, larga vida útil.
- Puerta de vidrio templado con calefacción eléctrica de doble capa, excelente aislamiento térmico, que evita eficazmente el empañamiento de la ventana de observación y mantiene la temperatura de la caja constante durante un tiempo prolongado
- Monitoreo de señal digital en tiempo real y control PID por microprocesador para un procesamiento de información rápido.

ESPECIFICACIONES

Modelo: BJPX-SP05	
Pantalla	LCD táctil de 7 pulgadas
Rango de control de temperatura	22,0 ± 2,0 °C
Resolución de visualización de temperatura	0,1 °C
Fluctuación de temperatura	±1,0 °C
Uniformidad de temperatura	±2,0 °C
Modo de oscilación	Reciprocidad continua izquierda y derecha, oscilación horizontal
Refrigerante	R134a, libre de CFC
Descongelado	Automático
Alarma	Alarma de temperatura ultra-alta y ultra-baja, falla del dispositivo de oscilación (motor), alarma de puerta abierta a largo plazo
Frecuencia de oscilación	60±5 veces/min
Amplitud de oscilación	50 ± 5 mm
Temperatura ambiente	5~35 °C
Bolsas (200 ml)	1~10
Material	Material externo: pulverización térmica de placa fría Material interno: acero inoxidable 304
Consumo	1200 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz
Accesorio estándar	Interfaz USB, lámpara LED, lámpara UV
Accesorio opcional (no incluido)	Impresora
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	500*310*460 mm
Tamaño externo (An*Pr*Al)	832*610*660 mm
Tamaño del paquete (An*Pr*Al)	930*710*810 mm
Peso neto	80 kilos
Peso bruto	95 kilos