

FAITHFUL



**Incubadora 49 Litros Digital
T/Maxima 5°C a 70°C
Modelo: DH4000BII**

DESCRIPCIÓN:

Dispositivos ampliamente utilizados en laboratorios docentes y de investigación, de procesamiento de alimentos, bioquímica, agricultura e industria farmacéutica, entre otros, su utilidad específica es en el cultivo de microorganismos a temperatura fisiológica constante.

ESPECIFICACIONES:

- Modelo: DH-BII
- Acero laminado en frío de alta calidad, con pintura externa aplicada con técnica de pulverización electrostática.
- Cámara interior de chapa de acero inoxidable, arcos de medio punto en las esquinas para facilitar la limpieza, con espacio de altura ajustable entre los estantes.
- Sistema de control inteligente con programa PID microprocesado, pantalla grande digital, teclas de operación ligera.
- Controlador de temperatura inteligente con funciones de tiempo de operación (0-9999min) Y operación de temperatura fija, alarma de sobrecalentamiento, se detiene automáticamente.
- Puertas dobles (el interior es una puerta de vidrio de alta calidad, el exteriores una puerta de acero magnético), el usuario puede ver el estado de la muestra desde la puerta interior de cristal.

ESPECIFICACIONES:

- Estantes.
- Impresora.
- Grabadora.
- Control remoto.
- Alarma SMS inalámbrica.
- Almacenamiento de datos USB
- Dispositivo de control de temperatura del programa
- Comunicación externa
- Interfaz RS485

Modelo		DH4000BII		
Rango de temporización	0~9999 min			
Rango de Temperatura	RT +5~65 °C			
Radio de Resolución de Temperatura	0.1°C			
Temperatura en Movimiento	±5°C			
Temperatura del Ambiente de Trabajo	5~40°C			
Potencia de Calentamiento	250			
Tamaño de la cámara interior		400*350* 350 mm		
Carga por Rack	15/Kg 2 pcs			
Energía	100~120 V/50-60 Hz			
Dimensiones Externas (An*Pr*Al)		530*480* 680 mm		
Dimensiones del Empaque (An*Pr*Al)		660*590* 770 mm		
Peso neto		32 Kg		