

FAITHFUL



**Incubadora 45 Litros Digital
T/Maxima 5°C a 85°C
Modelo: WPL-45BE**

DESCRIPCIÓN:

Las incubadoras de la serie WPL incorporan un sistema de circulación de aire horizontal por doble ducto de aire, alta eficiencia y uniformidad. Controlador PID con funciones de protección por sobrecalentamiento. Además, cuenta con un interruptor para los ventiladores, pantalla LED, motor a altas temperaturas y mango anti-calor. El sistema de ventilación cuenta con 4 ventiladores de 3 velocidades, ajustables para diferentes requisitos. Sistema de protección por sobrecalentamiento.

ESPECIFICACIONES:

Modelo		WPL-45BE		
Modo de ciclo	Convección forzada			
Rango de temperatura	Temperatura ambiente + (5-120°C)			
Resolución de temperatura	0.1°C			
Precisión de temperatura	±1°C			
Uniformidad de temperatura	±1.0°C			
Cámara interna	Acero inoxidable			
Cubierta externa	Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío			
Capa de aislamiento	Panel de conservación de calor			

Modelo		WPL-45BE		
Capa de aislamiento	Panel de conservación de calor			
Calentador	Calentador de acero inoxidable			
Consumo eléctrico	0.4 KW	0.5 KW	0.7 KW	1.1 KW
Hueco de escape	Φ28mm (con función de prueba)			
Control de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura			
Pantalla de temperatura	LCD			
Temporizador	0-9999min (con función de espera)			
Función de operación	Operación a temperatura fijada, función de temporizador, auto stop.			
Funciones adicionales	Limitador de temperatura mecánico independiente, 3 niveles de velocidad de ventilación, corrección de desviación de sensor, autoajuste de sobrecalentamiento, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetro al apagar.			
Sensor	Pt100			
Dimensiones internas (WxHxL)	310x310x310 mm	350*350*350 mm	400x360x450 mm	500x450x550 mm
Dimensiones externas (WxHxL)	460x510x695 mm	500*550*735 mm	550x550x840 mm	636x680x915 mm
Capacidad	30 L	45 L	65 L	125 L
Número de estantes	6	7	9	13
Carga por estante	15kg			
Espacio de estante	35 mm			
Consumo eléctrico	AC220V/3.6A	AC220V/2.3A	AC220V/3.2A	AC220V/5A
Peso	33 kg	37 kg	44 kg	60 kg