

FAITHFUL



**Manta de Calentadora C/6 Posiciones
R/T + 20° C -250° C 1 P/Balon 1000ML
Modelo: 98-IV-B**

Descripción:

Este dispositivo es ampliamente utilizado como la fuente de calor para procesos de evaporación los cuales son el inicio de aplicaciones de la técnica de destilación experimental, muy utilitaria en laboratorios de procesamiento de alimentos, bioquímica, medicina, farmacología, también en la industria minera, entre otros. Permite la colocación de hasta cuatro balones simultáneamente lo que ahorra tiempo y recursos. Posee un sistema electrónico de regulación de temperatura lo que evita el sobre calentamiento en el modo de calefacción.

Especificaciones:

Filas / Capacidad	2 x 100 ml	2 x 250 ml	2 x 500 ml	2 x 1000 ml	4 x 100 ml	4 x 250 ml
Modo de calefacción	Conducción de calor superficial					
Superficie máxima de Temperatura	450°C					
Rango de temperatura	RT + vfc20-250°C					
Material del calentador	Alambre de aleación de níquel cromo					
Cuerpo Exterior	Placa de acero laminada en frío, pulverización superficial					
Potencia de calentamiento	2 x 0.1 kW	2 x 0.15 kW	2 x 0.25 kW	2 x 0.35 kW	4 x 0.1 kW	4 x 0.15 kW
Modelo de trabajo	Continua					
Energía	200 ~ 240V					
Dimensiones Externas (An*Pr*Al)	280*140*106 mm	320*160*170 mm	360*180*180 mm	420*210*200 mm	530*140*160 mm	610*160*170 mm
Capacidad	2 x 100 ml	2 x 250 ml	2 x 500 ml	2 x 1000 ml	4 x 100 ml	4 x 250 ml
Dimensiones del Empaque (An*Pr*Al)	320*180*190 mm	360*190*200 mm	400*220*210 mm	570*180*190 mm	570*180*190 mm	650*190*200 mm
Peso neto	4 Kg	4 Kg	4 Kg	7 Kg	8 Kg	8 Kg
Filas / Capacidad	4 x 500 ml	4 x 1000 ml	6 x 100 ml	6 x 250 ml	6 x 500 ml	6 x 1000 ml
Modo de calefacción	Conducción de calor superficial					
Superficie máxima de Temperatura	450°C					
Rango de temperatura	RT + vfc20-250°C					
Material del calentador	Alambre de aleación de níquel cromo					
Cuerpo Exterior	Placa de acero laminada en frío, pulverización superficial					
Potencia de calentamiento	4 x 0.25 kW	4 x 0.35 kW	6 x 0.1 kW	6 x 0.15 kW	6 x 0.25 kW	6 x 0.335 kW
Modelo de trabajo	Continua					
Energía	200 ~ 240V					
Dimensiones Externas (An*Pr*Al)	690*180*180 mm	810*210*200 mm	820*140*160 mm	940*160*170 mm	1060*180*180 mm	1240*210*200 mm
Dimensiones Empaque (An*Pr*Al)	730*220*180 mm	850*250*230 mm	860*180*190 mm	980*190*200 mm	1100*220*210 mm	1280*250*230 mm
Peso neto	8 Kg	14 Kg	12 Kg	12 Kg	12 Kg	21 Kg