

MELING

BIOLOGY & MEDICAL



Refrigeradora
55 Litros (2–8 °C)
Modelo: Yc-55L

DESCRIPCIÓN:

El refrigerador de farmacia pequeño Meling de 2C° a 8C° YC-55L le brinda una apariencia completamente nueva y está diseñado en un tamaño inteligente debajo del mostrador. Este pequeño refrigerador médico debajo del mostrador está equipado con un controlador de temperatura inteligente y brinda una temperatura constante. Tiene una puerta de vidrio templado de doble capa transparente con las características de anticondensación y calentamiento eléctrico. Hay múltiples funciones de alarma para garantizar la seguridad del almacenamiento. El diseño de enfriamiento de aire completo del refrigerador de vacunas garantiza que no se preocupe por la formación de escarcha. Puede aplicar el refrigerador farmacéutico en laboratorios, hospitales, farmacias, centros de prevención y control de enfermedades, centros de salud, fábricas farmacéuticas, instalaciones médicas y más.

ESPECIFICACIONES:

- Alarmas sonoras y visuales perfectas que incluyen alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla de energía, alarma de falla del sensor y alarma de puerta entreabierta.
- Con 2 estantes de alambre de acero de alta calidad, los estantes se pueden ajustar a cualquier altura para satisfacer diferentes requisitos.
- Estándar con registrador de datos USB incorporado, contacto de alarma remoto e interfaz RS485 para sistema de monitoreo.
- 1 ventilador de enfriamiento en el interior, que funciona cuando la puerta está cerrada y se detiene cuando la puerta está abierta.
- La capa aislante de espuma de poliuretano sin CFC es respetuosa con el medio ambiente.
- El refrigerador médico está equipado con 3 sensores. Cuando el sensor principal falla, el sensor secundario se activa inmediatamente.
- La puerta está equipada con una cerradura que impide la apertura y el uso no autorizados.
- La puerta de vidrio con calefacción eléctrica rellena de gas insertable tiene un buen rendimiento en el aislamiento térmico.

Refrigerador de farmacia de 2 a 8 °C	
Modelo	YC-55L
Tipo de gabinete	Vertical
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm	444*440*404
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	540*560*632
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	575*617*682
NO/GW (Kgs)	35/59(embalaje de madera)
Rendimiento	
Rango de temperatura	2 ~ 8 C°
Temperatura ambiente	16-32 C°
Rendimiento de refrigeración	5 C°
Clase sobre el clima	norte
Controlador	Microprocesador
Mostrar	Pantalla digital
Refrigeración	
Compresor	1 pieza
Método de enfriamiento	Refrigeración directa por aire
Modo descongelación	Automático
Refrigerante	R600a
Espesor del aislamiento (mm)	De izq. a der.:48, b.:50
Construcción	
Material externo	PCM
Material interior	Placa de aluminio con pulverización/acero inoxidable
Estantes	2 (estante de alambre de acero revestido)
Cerradura de puerta con llave	Sí
Iluminación	LED
Puerto de acceso	1 pieza Ø 25 mm
Ruedas	2+2 (patas niveladoras)
Registro de datos/Intervalo/ Capacidad de memoria	USB/Grabar cada 10 minutos/12 meses
Alarma	
Temperatura	Temperatura alta/baja, temperatura ambiente alta
Eléctrico	Fallo de energía, batería baja
Sistema	Falla del sensor, puerta entreabierta, falla del registrador de datos USB incorporado
Accesorios	
Estándar	RS485, Contacto de alarma remota