

DLAB



**Peachimetro PH y Conductividad
Digital de Bolsillo
Modelo: DPC1**

DESCRIPCIÓN:

- Diseño de sonda combinada reemplazable, que cumple con diferentes aplicaciones
- Pantalla retroiluminada multicolor, fácil lectura de datos en diferentes modos
- Indicador de lectura de datos y bloqueo automático de datos cuando la lectura es estable
- La indicación de bajo voltaje garantiza el reemplazo oportuno de la batería
- Soluciones tampón: se pueden seleccionar los estándares CH, USA, NIST
- Tiempo de apagado automático, tiempo de visualización de la luz de fondo personalizado
- Se suministra con solución estándar, viales de muestra y cordón para una prueba de campo conveniente
- Clase de protección: IP67

	pH	ORP	Conductividad	Temperatura
Rango de medición	-2.00~16.00	- 1000.0~+1000.0 mV	0~19.99mS/cm Rango automático0~19.99μS/ cm; 20.0~199.9μS/cm; 200~1999μS/cm; 2.00~19.99mS/cm TDS: 0.0mg/L~10.0g/L(TDS factor ajustable) Resistividad: 50Ω·cm~20MΩ·cm Salinidad:0~10ppt	0.0~60.0 °C 32.0~140.0°F
Resolución	0.1/0.01	0.1/1	0.01/0.1/1	
Exactitud	±0.01pH ±1 digito	±0.1%F.S ±1 digito	±1.0%F.S ±1 digito	±0.2°C
Puntos de calibración	1,2,-3 puntos automáticos			
Rango ATC	0.0~60.0 °C 32.0~140.0°F			

Kit de prueba:

- Medidor
- Sonda: DPC1-S (preinstalada)
- Solución de remojo de pH/ORP de 3,0 mol KCl: (10 ml)
- Viales de muestra: 30 ml*4
- Solución tampón de pH: pH 4,00/7,00, (30 ml cada uno)
- 4 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (preinstaladas)
- Cordón
- Estuche rígido de transporte (L/An/Al: 28,0 X 23,0 X 8,2 cm)