

DI-6000V

Bomba de Infusión de 1 Canal

Marca: Daiwha - Korea

Características:

- Equipo de diseño compacto y de fácil transporte.
- De un canal de infusión.
- Programación y Monitoreo digital controlado por Microcontrolador (MCU).
- Mecanismo de bombeo tipo peristáltico.
- Equipo que permite la configuración del rango de flujo.
- Equipo que permite la programación digital del volumen y del flujo de Infusión.
- Visualización Digital de parámetros programados (volumen de infusión, Flujo de infusión y Volumen Total).
- Equipo que permite la configuración conveniente del rango de flujo
 - Configuración micro.
 - Modo dopaje.
 - Modo de configuración de tiempo.
 - Modo de configuración Gtt (Goteo/min.)
- Opción de silenciar alarmas.
- Compatible con la mayoría de líneas de infusión.
- Con dispositivo de sujeción en columna de portasuero.
- Con indicador del estado de carga de la batería.
- Función de varias alarmas: Puerta abierta, Oclusión, Detección de Burbuja de aire, batería baja, batería vacía, infusión completa, mal funcionamiento, etc.
- Función de memoria que permite almacenar los datos programados.
- Comunicación USB, RS485 (Opcional)

Especificaciones técnicas:

- Mecanismo de Bombeo: tipo Peristáltico.
- Pantalla a color TFT touch de de 3.2".
- Volumen de infusión máximo de 9999 ml
- Rango de Flujo de infusión desde 0.1 - 1200 ml/h
- Micro(Encendida): 0.1 ~ 99.9 ml/h (incrementos de 0.1 ml/h de pulgada)
- Micro (Apagada): 1 ~ 1200 ml/h (incrementos de 1 ml/h de pulgada)
- Volumen total de Infusión: 0 a 9999 ml o infinito.
- Tamaño (P x An x Al): 120 x 130 x 206 mm.
- Peso: Aprox. 1.7 Kg.

Accesorios suministrados:

- Abrazadera del Soporte de Infusión
- Manual de usuario
- Cable de Poder AC.

