

2

Recipiente para la eliminación de residuos punzocortantes biocontaminados de 3 litros

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                       | CPP3-01                                                                                                                                                                                                                             |
| MARCA                        | Deslab                                                                                                                                                                                                                              |
| LABORATORIO FABRICANTE       | Inversiones A&A Logística EIRL                                                                                                                                                                                                      |
| MATERIAL                     | Polipropileno Clarificado (translúcido)                                                                                                                                                                                             |
| CONDICIÓN                    | Aséptico                                                                                                                                                                                                                            |
| PRESENTACIÓN                 | Caja x 40 und                                                                                                                                                                                                                       |
| ALMACENAMIENTO               | Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                |
| REGISTRO SANITARIO           | No aplica<br>N° 2701-2022-DIGEMID-DDMP-EDM/MINSA                                                                                                                                                                                    |
| NORMATIVA                    | NTS N° 144MINSA/2018/<br>DIGESA NTP N° 900.058.2019                                                                                                                                                                                 |
| FORMA                        | Cuadrilátero regular de cuatro lados iguales y ángulos interiores redondeados reforzados.                                                                                                                                           |
| AGARRE                       | Asas de fácil transporte con capacidad de carga de 10 kg.                                                                                                                                                                           |
| LÍMITE DE LLENADO            | Textura de 3/4 parte de llenado                                                                                                                                                                                                     |
| ROTULADO                     | Instructivo de fácil armado<br>Instructivo de uso, manipulación y precaución<br>Símbolo Internacional de peligrosidad<br>Límite de llenado ¾ partes<br>Campo de datos                                                               |
| MATERIAL TAPA                | Polipropileno clarificado de alta densidad resistente a perforaciones y pérdidas de contenido.                                                                                                                                      |
| SISTEMA DE TAPA              | Cierre temporal y cierre definitivo a través de un sistema de disco giratorio.                                                                                                                                                      |
| DISPOSITIVO                  | Con dispositivo para desconectar las agujas de las jeringas de pivote.                                                                                                                                                              |
| PRUEBA DE PERFORACIÓN        | Método ASTM F21-32-01(2008) método directo.<br>Equipo: Micro-CX Universal tester, CRE                                                                                                                                               |
| DATOS IMPORTANTES            | Recipiente resistente a la prueba de perforación con material punzocortante.<br>Resistencia media en toda su superficie ≥ 15N y resistencia mínima ≥ 12.5N<br>Resistencia mínima ≥ 26.6N<br>Resultado:<br>Resistencia media ≥ 29.5N |



Dispositivo de retiro



Sistema de Tapa Sellada



| DIMENSIONES DEL PRODUCTO |                |                    |
|--------------------------|----------------|--------------------|
| PARÁMETROS               | ESPECIFICACIÓN | CUMPLIMIENTO       |
| Altura                   | 15.6 cm        | Control de Calidad |
| Ancho                    | 19.5 cm        |                    |
| Disco                    | 10.5 cm        |                    |
| Espesor                  | 2 mm           |                    |