





Modelo: Z3

VENTAJAS:




Operación y mantenimiento fácil

- Menú de navegación intuitivo
- Pantalla táctil de 10.4 pulgadas




Diseño compacto

- Pequeña dimensión que ahorra espacio




Ahorro de costo

- Dos reactivos, el lisante está dentro del analizador
- Poco consumo de reactivos



Excelente funcionamiento para el modo de sangre capilar

- Modo de sangre entera: 10µl
- Modo de predilución: 20µl
- Aplicación en el departamento pediátrico



Rendimiento alto

- 70 muestras por hora

Características generales

- Un clic para aspirar el limpiador de sonda para la limpia profunda de todo el dispositivo
- Multi-idioma: chino, inglés, español y portugués, etc.
- Cambio libre de unidades de parámetros, incluyendo la china, la internacional, la britana, la francesa y la holandesa, etc.
- Mayor vida útil hasta 24 meses para diluyente y lisante
- Medición libre de cianuro para HGB, usando solución estable y ecológica
- Embalaje moderno diseñado por nuestro grupo suizo
- Inventario de reactivos monitoreado por software y sensor
- Entrada automática de lote y vencimiento con lector de código de barras.



Rendimiento & Especificaciones

Rendimiento					
Parámetros	Fondo	Precisión		Remanente	Linealidad
		Rango de detección	CV		
WBC(10 ⁹ /L)	≤0,2	(7,00~15,00)	≤2,0%	≤0,5%	(0~300,00)
		(4,00~6,9)	≤2,5%		
RBC(10 ¹² /L)	≤0,02	(3,50~6,50)	≤1,5%	≤0,5%	(0~8,00)
HGB(g/dL)	≤1	(11~18)	≤1,5%	≤0,5%	(0~25)
HCT(%)/MCV(fL)	HCT≤0,5	MCV:(70~110)	≤0,5%	/	HCT:(0~67)
PLT(10 ⁹ /L)	≤5	(100~149)	≤5,0%	≤1,0%	(0~4000)
		(150~500)	≤4,0%		
Especificaciones					
Principios	Impedancia eléctrica para WBC, RBC, PLT				
	Solución de libre de cianuro para HGB				
	21 parámetros: WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT,				
Parámetros	MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC				
	3 Histogramas: WBC, RBC, PLT				
Rendimiento	70 muestras por hora				
Volumen de muestras	Sangre Entera: 10 µl				
	Prediluida: 20 µl				
Reactivos	2 reactivos+ 1 limpiador de mantenimiento				
	(Diluyente, Lyse, Limpiador de sonda)				
Calibración	Calibración manual				
	Auto-calibración: calibrador, sangre entera				
Control de Calidad	L-J,X-B				
Entrada	Pantalla táctil de 10,4 pulgadas,				
	Ratón, teclado (opcional)				
Salida	Impresora interna, impresora externa (opcional)				
Almacenamiento de datos	≥40,000				
Interfaz	Puerto de LAN, protocolo de HL7, LIS bilateral				
	4 puertos de USB para la impresora externa, lector externa de código de barras, teclado, etc.				
Requisitos de potencia	100V-240V~, 50/60Hz, < 200W				
Entorno operativo	15°C~35°C				
Peso	18Kg				
Dimensión (mm)	410(Longitud)*300(Ancho)*400(Altura)				